



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

водонепроницаемый поверхностный зонд с малым

измерительным наконечником для плоских поверхностей, т/п тип К

Артикул: 0602 0693



Те

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОГО ПОВЕРХНОСТНОГО ЗОНДА С МАЛЫМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ ДЛЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, Т/П ТИП К 0602 0693

Поверхностный зонд температуры с термопарой тип К **0602 0693** подходит для использования во множестве областей промышленности и коммерции. Вы можете подключить его к целому ряду измерительных приборов. Кроме того, зонд водонепроницаемый. Благодаря высокому быстродействию зонда Вы получите исключительно точные результаты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОГО ПОВЕРХНОСТНОГО ЗОНДА С МАЛЫМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ ДЛЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, Т/П ТИП К 0602 0693

Параметр	Значение
Измерение температуры (термопара тип К (NiCr-Ni))	
Диапазон измерений	-60 ... +1000 °C
Погрешность	Класс 1 ¹⁾
Быстродействие t99	20 с.
Общие характеристики	
Интерфейс	plug thermocouple
Длина наконечника трубки зонда	10 мм
Диаметр трубки зонда	2,5 мм
Диаметр наконечника трубки зонда	4 мм
Длина кабеля	1,3 м
Длина трубки зонда	150 мм
Размеры	300 мм
Вес	116 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0602 0693

№	Наименование	Количество
1	Водонепроницаемый поверхностный зонд с малым измерительным наконечником для плоских поверхностей, т/п тип К	1
2	Фиксированный кабель	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83