



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ **scientific HM 325** БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

**HM 325** — это механический ротационный микротом с поддержкой ускоренной загрузки и чистки для оптимизации рабочего процесса. Обеспечивает высокое качество парафиновых срезов. Делает доступной ретракцию на обратном ходу для защиты образцов, а также грубую ручную подачу вперед для быстрой работы. Микротом совместим с системой охлаждения Thermo Scientific Cool Cut, благодаря чему возможны более длительные периоды резания для эффективного хода и подготовки серий срезов. Имеет направляющую головку с нулевой ориентацией для работы одной рукой и счетчик срезов

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Снабжен направляющими держатель ножа
- Большой и легко очищаемый лоток для отходов, расположенный под держателем лезвий
- 64 мм вертикальный ход позволяет использовать кассеты Thermo Scientific Super Mega в горизонтальном положении
- Герметизированный съемный лоток для отходов поможет собрать и удалить обрезки безопасно и быстро.
- Точная ориентация по осям X и Y и нулевое положение для быстрой переориентации предварительно нарезанных блоков
- Ультралегкий эргономичный маховик

## Характеристики Thermo Fisher Scientific HM 325

Параметр	Значение
Вес, кг	23
Тип микротома	Ротационный
Режим работы микротома	Ручной
Диапазон толщин среза	0,5–60 мкм
Режим тримминга	10 / 30 мкм
Горизонтальный ход	28 мм
Вертикальный ход	64 мм
Величина ретракции	60 мкм
Ширина, мм	420
Глубина, мм	490
Высота	280 мм

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**