



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8-800-500-50-50 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, МОСКОВСКИЙ РАЙОН, УЛ. ПЕТРОВСКАЯ, Д. 10 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ

термометр ТЕХНО-АС ТК-5.01М (с погружаемым зондом)

Артикул: 62721



НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОМЕТРА ТК-5.01М:

Термометр контактный цифровой **ТК-5.01М** предназначен для измерения температуры жидких, сыпучих сред путем непосредственного контакта зонда с объектом измерения. Термометр **ТК-5.01М** состоит из электронного блока и несменного погружаемого зонда. В качестве термочувствительного элемента в зонде используются преобразователи термоэлектрические (ТТП) с ХСХ по ГОСТ Р 8.585.

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОМЕТРА ТК-5.01М:

- измерение температуры с ценой единицы младшего разряда 0,1 °С;
- подсветка дисплея;
- индикация пониженного напряжения питания;
- быстродействие;
- простота использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОМЕТРА ТК-5.01М:

Параметр	Значение
Диапазон измеряемых температур	-40...+200 °С
Относительная погрешность	±0,5 +ед.мл.разр. %
Цена единицы младшего разряда	0,1 °С
Количество типов сменных зондов	один несменный погружаемого типа
Рабочие условия эксплуатации	температура -20...+50°С; относительная влажность не более 80 % при Т = 35 °С; атмосферное давление 86 – 106 кПа
Напряжение питания	1,5 x2 В
Длина зонда	150 мм
Длина соединительного кабеля между зондом и электронным блоком	1 м

Длина зонда и соединительного кабеля по желанию заказчика могут быть изменены.

Комплектация ТЕХНО-АС ТК-5.01М (с погружаемым зондом)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТК-5.01М

№	Наименование	Количество
1	Термометр ТК-5.01М с несменным погружаемым зондом	1
2	Комплект элементов питания	1
3	Свидетельство о первичной поверке	1
4	Руководство по эксплуатации	1