



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

19 масляных выключателей ТМВ-2

Артикул: ТМВ-2



Тестер масляных выключателей ТМВ-2 предназначен для регистрации скоростных и временных характеристик высоковольтных масляных выключателей.

#### ПРИБОР РЕГИСТРИРУЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Время включения и отключения выключателей
- Степень одновременности замыкания и размыкания контактов
- Величины линейных перемещений подвижных контактов выключателей, в том числе величины вжима контактов, т.е. расстояния между точкой соприкосновения контактов и положением контактов во включенном состоянии
- Скоростные характеристики выключателей (зависимости скорости перемещения подвижных контактов выключателей от величины перемещения, скорость от времени и перемещение от времени)

#### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕСТЕРА МАСЛЯНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ:

- При использовании совместно с источником РИП-2 позволяет снимать скоростные и временные характеристики при пониженном напряжении питания привода
- Прибор имеет встроенный жидкокристаллический индикатор (дисплей), на котором отображаются режимы работы и результаты измерений в численном виде
- Для управления коммутацией выключателя в приборе ТМВ-2 имеются клавиши управления коммутаторами, позволяющие измерять состояние выключателя по команде от прибора
- Прибор ТМВ-2 имеет встроенную энергонезависимую память, позволяющую хранить результаты измерения, а также USB-порт для соединения с персональным компьютером
- Результаты измерения сохраняются и впоследствии могут быть переданы в ПК при помощи программы приема данных
- ТМВ-2 поставляется в комплекте с программным обеспечением для ПК, позволяющем сохранять, распечатывать и просматривать скоростные и временные характеристики выключателей
- ТМВ-2 способен производить в автоматическом режиме следующие переключения выключателя: а) включить (ВКЛ); б) отключить (ОТКЛ)

#### Характеристики Челэнергоприбор ТМВ-2

Параметр	Значение
Диапазон измерения временных параметров	0...2 с
Диапазон измерения линейных перемещений	0...1000 мм
Диапазон измерения линейной скорости	0...10 м/с
Предел допускаемой основной погрешности измерения временных параметров	±0,3%
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения линейных перемещений	±0,2%
Максимальное количество одновременно регистрируемых контактных цепей	3
Максимально допустимый ток по цепям управления контакторами	20 А
Максимальное количество записей в энергонезависимой памяти	40
Питание от сети переменного тока 100-240В, 50 Гц или постоянного тока 120-340 В	
Масса без принадлежностей, не более	2 кг
Габариты прибора	275x255x95 мм

#### Комплектация Челэнергоприбор ТМВ-2

№	Наименование	Количество
1	Прибор для измерения скоростных и временных характеристик масляных выключателей ТМВ-2	1
2	Кабель управления приводом выключателя длиной 5 м с наконечниками	1

№	Наименование	Количество
3	Зажимы типа «крокодил» для подключения к главным контактам выключателя с соединительным кабелем длиной 8 м	1
4	Датчик перемещения	1
5	Струбцина для крепления датчика перемещения	2
6	Кабель интерфейса с ЭВМ	1
7	Шнур сетевого питания	1
8	Диск с программой приема данных для ЭВМ	1
9	Кейс для переноски	1
10	Руководство по эксплуатации и паспорт	1
11	Поверочное приспособление ТМВ-2	1 шт.

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**