



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

ик PCA2030

Артикул: PCA2030



Описание Токовый пробник PCA2030

Токовый пробник PCA2030 предназначен для регистрации тока и последующего преобразования его в соответствующий сигнал напряжения с подачей на вход осциллографа.

Характеристики Токовый пробник PCA2030

			RIGOL PCA2030
Максимальный ток в непрерывном режиме			30 Аскз
Максимальное пиковое значение тока			50 Апик
Частотный диапазон			DC...100 МГц (-3 дБ)
Коэффициент преобразования			0,1 В/А
Диаметр охвата			5 мм
Точность			$\pm 1\% \pm 1 \text{ мВ}$ ($\leq 30 \text{ Аскз}$) $\pm 2\%$ ($\leq 50 \text{ Апик}$)
Шум			$\leq 2,5 \text{ мАскз}$ (20 МГц)
Время нарастания			3,5 нс
Максимальная мощность			8,5 ВА
Длина кабеля			1,5 м
Габаритные размеры датчика			175x18x40 мм
Вес			240 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83