



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

+7 (495) 258-80-83

8 800 350 70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## 01 - пассивный пробник

Артикул: 656875



### НАЗНАЧЕНИЕ ПАССИВНОГО ПРОБНИКА TRP0201:

Пробник **TRP0200** предназначен для использования в осциллографах с разъемами BNC с входной емкостью 1 МОм/20 пФ.

### ОСОБЕННОСТИ ПАССИВНОГО ПРОБНИКА TRP0201:

- 10-кратное ослабление;
- Полоса пропускания 200 МГц;
- Длина 1,3 м;
- UL61010-031;2007, CAN/CSA C22.2 No. 61010-031-07, IEC61010-031; IEC 61010-031/A1:2008.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПАССИВНОГО ПРОБНИКА TRP0201:

- Относительные низкочастотные измерения
- Низкочастотные компьютерные и телекоммуникационные измерения
- Источники питания
- Низкочастотные усилители

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАССИВНОГО ПРОБНИКА TRP0201:

| Параметр                        | Значение                  |
|---------------------------------|---------------------------|
| Полоса пропускания              | Постоянный ток до 200 МГц |
| Длина пробника                  | 1,3 м                     |
| Диапазон компенсации            | От 15 пФ до 25 пФ         |
| Входная емкость                 | 12 пФ (типичное значение) |
| Входное сопротивление           | 10 МОм                    |
| Максимальное входное напряжение | 300 В, кат. II            |

### Комплектация TRP0201

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TRP0201

| № | Наименование              | Количество |
|---|---------------------------|------------|
| 1 | Пассивный пробник TRP0201 | 1          |