



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
53 3" LP
+7 (495) 238-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: C530101



Описание Trimble Access C5 3" LP

Тахеометр Trimble Access C5 3" LP - это современный, передовой прибор для проведения геодезических изысканий, съемки и мониторинга. Основные сферы использования: строительство, землеустройство и кадастр, промышленность и др.

Приставка LP в названии говорит о том, что эта модель оборудована лазерным центриром, который значительно ускоряет установку и помогает работать в темное время суток.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Электронный тахеометр оперативно и точно наводится на цель даже при слабом освещении за счет системы автофокусировки и высококлассной оптики от Nikon. Большие цветные тачскрины позволяют удобно работать при 2 кругах, пользоваться картой и упрощают проведение разбивки.

Максимальная дальность съемки на призму составляет 5000 м, а без отражателя - 800 м. при точности угловых измерений 3". Самовыравнивание диапазоне $\pm 3^\circ$ реализуется при помощи двухосевого компенсатора.

В конструкции Trimble Access C5 3" LP применен мощный дальномер, скорость измерения которого составляет 0.3 - 1 с. в зависимости от того, какой режим активирован - быстрый, нормальный или точный. Еще одно нововведение, использованное в этой модели - закрепительные винты для фиксации положения.

Зрительная труба снабжена створочным указателем из 2 ламп, подсветкой сетки нитей с регулируемой интенсивностью и лазерным целеуказателем.

Емкости аккумуляторов хватает на 14 часов непрерывных замеров. При этом допускается "горячая" замена батареи, что исключает простой. Эти преимущества также будут особенно полезны при долгосрочных выездных изысканиях в полевых условиях.

TRIMBLE ACCESS

Встроенное ПО тахеометра Trimble Access C5 3" LP - это удобный и простой в освоении за счет системы подсказок инструмент, который позволяет пошагово организовать процесс сбора данных и затем интегрировать результаты в фирменное программное решение для офиса "Business Center".

СИСТЕМА СЛЕЖЕНИЯ

Прибор оборудован модулем определения местоположения "Locate2Protect" (L2P), который можно активировать по подписке. Эта технология - очень удобное решение для контроля сотрудников и защиты от кражи. Высокоточное позиционирование в реальном времени осуществляется на базе GPS-сигналов и триангуляции по вышкам сотовой связи. При этом все данные отображаются в наглядном и доступном с любого мобильного девайса веб-интерфейсе. Есть возможность ограничить доступ к устройству PIN-кодом.

L2P также может оповещать об ударных воздействиях на тахеометр или его перемещении за пределы заданной зоны. Система отправляет отчеты с регулируемой периодичностью, все данные сохраняются в архиве.

Купить тахеометр Trimble Access C5 3" LP, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.

Характеристики Trimble Access C5 3" LP

	Trimble Access C5 3" LP
Точность измерения углов	3"
Дальность измерения расстояний	
без отражателя	800 м
на одну призму	5000 м
на отражающую пленку	300 м
Точность измерения расстояний	
без отражателя	$\pm(3 \text{ мм} + 2 \text{ ppm})$
на призму	$\pm(2 \text{ мм} + 2 \text{ ppm})$
на отражающую пленку	Нет данных

Интервал измерения расстояний	
точный режим	1 с
быстрый режим	Нет данных
режим слежения	Нет данных
Центрирование	
тип центрира	Лазерный
точность	Нет данных
створоуказатель	Нет данных
целеуказатель	Нет данных
Компенсатор	
тип	Двухосевой жидкостно-электрический датчик
диапазон работы	±3'
Зрительная труба	
увеличение	30х
подсветка сетки нитей	Нет данных
min расстояние фокусировки	1,5 м
Питание	
батарея	2x Li-Ion батареи 3.8 В
время работы без подзарядки батареи	до 7 ч
время зарядки	6 ч
Управление	
клавиатура	есть
дисплей	Цветной сенсорный
Интерфейсы	
внешний накопитель	Нет данных
Bluetooth	Есть
коммуникационные порты	RS-232, USB
Прочие характеристики	
Память	50 000 точек
Наводящие винты	Закрепительные
Влагопылезащита	IP66
Габариты	206x169x318 мм
Масса	4.3 кг
Рабочая температура	–20°C до + 50°C
Программное обеспечение	Trimble Access
Формат данных	Nikon, SDR2x, SDR33
Страна изготовления	Япония
Гарантийный срок	1 год

Комплектация Trimble Access C5 3" LP

- Тахеометр тахеометр Trimble Access C5 3" LP
- Треггер
- 2 Li-Ion аккумулятора
- Транспортировочный кейс с ремнями
- Универсальное зарядное устройство
- Шнур питания и адаптеры
- Защитный чехол от дождя
- Юстировочные инструменты
- Метрологическое свидетельство