



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
22+72 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: HQA46570



Эл
в п

Описание TRIMBLE NPL-322+ 2

Электронный тахеометр Nikon NPL-322+ (2") – это высокоточный безотражательный инструмент, который найдет оптимальное применение при межевании земель и в городском кадастре, в землеустройстве, в маркшейдерских работах, в геодезическом обеспечении строительства и эксплуатации сооружений, а также во многих других инженерно-геодезических изысканиях. Этот тахеометр имеет 2" (двухсекундную) угловую точность угловых измерений, что позволяет использовать его в самых ответственных работах. Точность линейных измерений составляет 2 мм + 2 мм/км по призме и 3 мм + 3 мм/км без отражателя.

Мощный дальнометр позволит вам производить измерения без отражателя на расстоянии до 200 метров, а с отражателем вы сможете работать на отдалении до 3000 метров, что позволит сократить количество перестановок прибора с точки на точку и повысить скорость выполнения работ. Соосный лазерный указатель упростит наведение на цель сквозь ветви деревьев, заборы, или в условиях недостаточного освещения. Традиционно инструмент оснащен фирменной просветленной оптикой с 30-ти кратным увеличением, благодаря которой вы сможете комфортно работать при любом освещении, как при ярком солнечном свете, так и в сумерках.

Тахеометр Nikon NPL-322+ (2") позволит вам работать еще эффективнее, ведь скорость измерения одной точки лежит в пределах от 0,8 секунды до 1,8 секунды, в зависимости от текущего режима точности. Двухосевой жидкостно-электронный компенсатор устраняет колебания уровня в диапазон $\pm 3'$, благодаря чему вы можете избавиться от ошибок во время работы на мягком грунте, в условиях сильных вибраций или ветра.

Отличительной особенностью тахеометра Nikon NPL-322+ (2") является наличие двух панелей управления с каждой стороны прибора. Это упрощает эксплуатацию прибора, и снижает количество ошибок при переходе с круга лево на круг право. На каждой панели располагается буквенно-цифровая клавиатура и графический дисплей с подсветкой. Все клавиши являются программируемыми, то есть вы можете настроить быстрый доступ к наиболее используемым вами функциям, например, изменению высоты отражателя или списку кодов.

Тахеометр Nikon надежно защищен от пыли и влаги по стандарту IP54, что позволяет использовать его в неблагоприятных погодных условиях в поле или на запыленной строительной площадке. Литий-ионная аккумуляторная батарея тахеометра обеспечивает работоспособность прибора в течение даже самого длинного рабочего дня (до 11 часов при измерениях каждые 30 секунд).

Характеристики TRIMBLE NPL-322+ 2

Технические характеристики TRIMBLE NPL-322+ 2	
СКО измерения угла	2
СКО измерения расстояний по призме	2 мм + 2 мм/км
СКО измерения расстояния в безотражательном режиме	3 мм + 3 мм/км
Дальность безотражательного режима, м	400
Дальность измерения на 1 призму, м	3000
Минимальное расстояние фокусировки, м	1,5
Тип компенсатора (кол-во осей)	2
Центрир	оптический
Диапазон работы компенсатора	3'
Увеличение зрительной трубы	30x
Количество дисплеев	2
Разрешение дисплея при КЛ	128 x 64
Дисплей при КЛ	ЖК
Подсветка дисплея при КЛ	есть
Разрешение дисплея при КП	128 x 64
Дисплей при КП	ЖК
Подсветка дисплея при КП	есть
Внутренняя память в точках	25 000
Рабочая t°С	-20 до +50
Вес, кг	5,0

Фиксирующие наводящие винты	есть
Пылевлагозащищённость	IP54
Минимальное измеряемое расстояние, м	1.5

Комплектация TRIMBLE NPL-322+ 2

1.	Электронный тахеометр
2.	Треггер
3.	Батарея
4.	Зарядное устройство
5.	Чехол от дождя
6.	Юстировочный набор
7.	Руководство пользователя
8.	Транспортировочный кейс

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83