



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: (495) 210-00-00    БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 200 00 00    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: 125080, Москва, ул. Мясницкая, д. 10/12    РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18    E-MAIL: ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3510205152



## Описание Trotec BD7A

Trotect BD7A - это современный построитель плоскостей. С помощью вращающегося на 360° лазера, прибор проецирует горизонтальный уровень одновременно на 4 стены помещения. Если вы хотите точно выровнять картину, просверлить отверстия по прямой линии или положить плитку по строгой сетке - все это теперь можно сделать по всей комнате, причем, без дополнительных перестановок и регулировок прибора. При необходимости BD7A проецирует вертикальную лазерную линию на противоположную стену, например, для выравнивания изображений и полок или для укладки плитки в точную сетку. Проекция наклонной линии разметки с произвольно регулируемым углом занимает минимум времени. Даже сложная установка перил, параллельных лестнице, становится простой задачей с BD7A. Комбинированный держатель с универсальным зажимом и присоской позволяет использовать множество вариантов крепления. BD7A можно легко разместить в любом месте, точно выровнять и наклонить с помощью регулируемых петель на комбинированной опоре. Высококачественный корпус нивелира изготовлен из окрашенного алюминия и идеально подходит для повседневной работы. Встроенный лазер самовыравнивается и автоматически компенсирует неровности пола под углом до 3°. Самовыравнивание занимает всего несколько секунд и происходит сразу после включения устройства. Если самовыравнивание невозможно из-за большей неровности или загрязнения, прибор просигнализирует светодиодом на корпусе. Нивелир оборудован гнездом с резьбой ¼ для установки на стандартные штативы.

### НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ

- Проецирует интенсивные лучи на расстоянии до 10 м
- Автоматическое выравнивание
- Визуальное предупреждение при невозможности автоматического выравнивания
- 3 режима проецирования (горизонтальный 360°, вертикальный, режим пересечения линий)
- Высокая точность  $\pm 0,8$  мм/м (при 0°)
- Идеально подходит для быстрого и прямого выравнивания просверленных отверстий, картин, плитки, полос обоев, навесных шкафов, полок и т.д.
- Многофункциональный комбинированный держатель с универсальным зажимом и присоской
- Чрезвычайно легкий и компактный
- Функция фиксации для проецирования наклонных линий
- Переключатель с транспортным положением для безопасной фиксации лазера при переносе прибора
- Прочный алюминиевый корпус
- Встроенное соединение для штатива с резьбой ¼ дюйма
- Литий-ионный аккумулятор большой емкости
- Зарядка через разъем micro USB

## Характеристики Trotec BD7A

Построение плоскостей	
Режимы проекции	горизонтальный (360°), вертикальный (90°), перекрестный
Дальность проекции	10 м
Автовыравнивание наклона	$\pm 3^\circ$
Время автовыравнивания наклона	< 6 сек
Точность выравнивания	$\pm 0,8$ мм/м (при 0°) $\pm 1$ мм/м (при $\leq 3^\circ$ )
Лазерный целеуказатель	
Цвет луча	красный
Тип указателя	линейный и ротационный
Класс лазера	2(II)
Длина волны лазера	650 Нм
Мощность лазера	< 1 мВт
Сигнализация и режимы оповещения	
Тип сигнализации	оптическое предупреждение вне диапазона автоматического выравнивания
Параметры питания	

Источник питания	аккумулятор 3.7V Li-ion, 1000 мА/ч
Время автономной работы	до 5 часов
Время зарядки	от 3 до 4 часов
Автоматическое отключение питания	когда батарея разряжена, индикатор выравнивания "NO Level" мигает в течение одной минуты, прежде чем устройство автоматически выключится
Источник внешнего питания	через micro USB
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от -20°C до +50°C, влажность от 10% до 90% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от -20°C до +50°C, влажность от 10% до 90% (без образования конденсата)
Масса-габаритные показатели	
Размеры	60 x 60 x 115 мм
Вес (нетто)	280 г
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP40
Материал корпуса	алюминий
Гнездо для штатива	резьба 1/4"
Крепление	вакуумная присоска и струбцина
Защита при транспортировке	функция лазерной блокировки (защита от транспортировки) и регулировка наклона

## Комплектация Trotec BD7A

- лазерный нивелир Trotec BD7A - 1 шт.
- многофункциональный удерживающий рычаг - 1 шт.
- кабель для зарядки micro USB - 1 шт.
- зарядное устройство (USB 5V, 1A) - 1 шт.
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**