



Люксметр Trotec VF06

Артикул: 3510205081



5 500 с НДС

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве 300

по России от 500



ЗАМЕР ОСВЕЩЕННОСТИ СТАЛ ПРОЩЕ

Люксметр VF06 соответствует требованиям международной комиссии по освещению (CIE), принятой ISO. Благодаря встроенному спектральному фильтру VF06 инфракрасное излучение надежно фильтруется, улавливается только соответствующий световой спектр. Удачное сочетание надежной измерительной техники, эргономичного дизайна и непревзойденного соотношения цены и качества делает VF06 универсальным для самых разных областей применения: для фотометрии на работе или дома, в качестве вспомогательного средства при оформлении витрин, строительстве выставочных стендов или идеальном освещении фотосъемки, для измерения освещенности при посадке растений в парках, зимних садах или в вашем доме.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Разработка, дизайн, производство: 100% Trotec
- Измерение освещенности
- Оптимальное соотношение цены и качества
- Большой, хорошо читаемый дисплей
- Функция максимального значения
- Простое управление одной рукой
- Подсветка дисплея
- Автоматическое отключение
- Резьбовое гнездо для штатива

Характеристики Trotec VF06

Измерение уровня освещенности	
Диапазон измерения	0 ... 40000 лк
Разрешение (шаг измерения)	0,1 лк
Погрешность измерения	±5% или ±10 лк (в диап. до 10000 лк) ±10% или ±10 лк(в диап. свыше 10000 лк)
Быстродействие	
Частота измерений	2,5 изм. в сек
Сигнализация и режимы оповещения	
Внутренняя память	
Дисплей	
Тип дисплея	LCD (монохромный с подсветкой)
Параметры питания	
Источник питания	батарея 9V (типа "Крона")
Срок службы батареи	от 5000 до 8000 измерений
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от 0°C до +40°C, влажность до 80% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от -10 ° C до + 60 ° C, влажность до 80% (без конденсата образования)
Макс высота над уровнем моря	2.000 метров
Масса-габаритные показатели	
Размеры	157 x 34 x 56 мм
Вес (нетто)	138 г
Особенности исполнения корпуса	

Класс защиты корпуса	IP54
Материал корпуса	АБС (пластик)
Гнездо для штатива	резьба 1/4 "

Комплектация Trotec VF06

люксметр Trotec VF06
элемент питания
руководство по эксплуатации
сумка-чехол

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU