



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 500-10-20  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 500-10-20  
ой проводки Trotec BI20

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3510205141



Ди  
Ес  
Пи  
Бэ  
То  
си  
Нк  
Со  
Нк

## Описание Trotec BI20

Сканер Trotec BI20 незаменим как для профессионального применения, так и для бытовых работ. Прибор надежно определяет не только металлы и кабели под напряжением, но и деревянные конструкции, расположенные под штукатуркой или бетоном. Эти скрытые элементы обнаруживаются устройством на глубине до 50 мм. Кроме того, Trotec BI20 имеет функцию аудиовизуального предупреждения при обнаружении токоведущих кабелей переменного тока. Устройство, с которым легко работать, оснащено функцией автоматического отключения, позволяющей сохранить заряд батареи и впечатляет отличным соотношением цены и качества.

## ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТОРА СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ TROTEC BI20:

- Разработка, дизайн, производство: 100% Trotec;
- Простое обнаружение кабелей под напряжением переменного тока, дерева или металла в стенах и полах;
- Обнаружение на глубине до 50 мм;
- Аудиовизуальная сигнализация при обнаружении кабелей переменного тока;
- Простое управление с помощью одной кнопки;
- Индикация состояния батареи;
- Автоматическое отключение;
- Оптимизированный для практического применения немецкий промышленный дизайн (защищен патентом).

## Характеристики Trotec BI20

| Параметр                           | Значение   |
|------------------------------------|--|
| Глубина обнаружения (максимальная) |  |
| Обнаружения древесины              | ≤ 25,4 мм - деревянная балка (30 x 30 мм)  |
| Обнаружения металла                | ≤ 38 мм - металлическая трубка (ø 20 мм);<br>≤ 50 мм - электрический кабель (90 В ... 250 В, 50/60 Гц) |
| Функциональные возможности         |  |
| Дополнительные функции             | Индикатор обнаружения переменного напряжения   |
| Сигнализация и режимы оповещения   |  |
| Тип сигнализации                   | Акустическая, визуальная   |
| Дисплей                            |  |
| Тип дисплея                        | Гистограмма на ЖК-дисплее  |
| Параметры отображения              | стойки (древесина/металл);<br>металл;<br>электрический кабель  |
| Параметры питания                  |  |
| Источник питания                   | Батарея 9V (тип "Крона")   |
| Эксплуатационные характеристики    |  |
| Условия эксплуатации               | Температура от -7°C до +40°C;<br>влажность до 80% (без образования конденсата)                         |
| Условия хранения                   | Температура от -20°C до +50°C;<br>влажность от 85% (без образования конденсата)                        |
| Масса-габаритные показатели        |  |
| Размеры                            | 168 x 35 x 75 мм   |
| Вес (нетто)                        | 210 г  |
| Особенности исполнения корпуса     |  |
| Класс защиты корпуса               | IP20   |

| Параметр         | Значение      |
|------------------|---------------|
| Материал корпуса | ABS (пластик) |

## Комплектация Trotec BI20

| №  | Наименование                          | Количество |
|----|---------------------------------------|------------|
| 1. | Детектор скрытой проводки Trotec BI20 | 1          |
| 2. | Батарея 9V (тип "Крона")              | 1          |
| 3. | Руководство по эксплуатации           | 1          |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**