



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3510009121



БЫСТРЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР

BO21 - универсальный видеоскоп для быстрого эндоскопического визуального осмотра труднодоступных участков или пустот. В наконечник гибкого зонда встроена водонепроницаемая цветная камера с регулируемой подсветкой. Мощная, регулируемая светодиодная подсветка позволяет в любой ситуации получать идеально освещенные контрольные изображения, отображаемые на цветном ЖК-дисплее BO21. При визуальном осмотре результаты можно дополнительно наблюдать на внешнем дисплее через видеовыход. Благодаря функции поворота изображения на 180°, обзор возможен даже в областях, доступ к которым ограничен.

НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ

- Готов к использованию - просто включите и начните
- Прочный зонд для видеоскопа с объективом с фиксированным фокусом и водонепроницаемой головкой камеры (IP67)
- Четырехточечная светодиодная подсветка высокой интенсивности с диммером
- Функция поворота изображения на 180°
- Мобильная работа от аккумулятора
- Автоматическое отключение
- Зеркало бокового обзора, крючок и магнит в комплекте
- Оптимальное соотношение цены и качества
- Различные сменные зонды опционально доступны как аксессуары



В комплект поставки входят вспомогательные инструменты, которые можно использовать для расширения области применения BO21, например, в качестве инструмента для извлечения незакрепленных деталей или для отбора проб.

Характеристики Trotec BO21

Зонд	
Тип зонда	гибкий зонд
Длина зонда	1000 мм
Диаметр стандартной головки камеры зонда	17 мм
Класс защиты зонда	IP67
Камера зонда	
Датчик изображения	CMOS
Разрешение	640 x 480 пикс.
Поле видимости	68°
Фокус	5 ... 15 см (фиксированный)
Подсветка камеры	есть
Функциональные возможности	
Светодиодная подсветка зонда	есть
Дисплей	
Тип дисплея	2.4" TFT-LCD
Разрешение дисплея	480 x 234 пикс.
Частота кадров	30 кадров/с
Цифровой зум (масштабирование)	2x
Вращение изображения	поворот на 180°
Параметры питания	

Источник питания	батарея 4x 1,5V LR6 (тип AA)
Режим энергосбережения	есть
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от -10°C до +50°C, влажность до 80% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от -10°C до +50°C, влажность до 80% (без образования конденсата)
Масса-габаритные показатели	
Размеры	240 x 160 x 100 мм
Вес (нетто)	584 г
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP54
Материал корпуса	ABS (пластик)

Комплектация Trotec BO21

- видеоскоп Trotec BO21 - 1 шт.
- щелочные батарейки LR6 AA, 1,5 В - 4 шт.
- комплект принадлежностей с насадками (зеркало 45°, крючок и магнит) - 1 к-т.
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83