



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 140-80-83    БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 250-11-11    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: 8 (495) 140-80-83    РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ В МЕСЯЦЕ

## термометр Trotec BT40 для гриля с проникающим зондом

Артикул: 3510205007



### БЕСПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ГРИЛЯ, СКОВОРОДЫ И ДУХОВКИ

Этот термометр для барбекю незаменим для каждого повара, который хочет угостить своих гостей и друзей идеально приготовленными мясными блюдами, не проводя все свое время у плиты или гриля. Простой в обращении BT40 можно использовать на гриле, плите или в духовке. Как только вы вставляете измерительный наконечник в готовую еду, базовая станция, подключенная к датчику измерения температуры, начинает передавать текущую температуру через промежутки времени на мобильный приемник. Достижение желаемой степени готовности сигнализируется с помощью акустического сигнала и изменения цвета дисплея. Будь то говядина, баранина, телятина, котлеты для гамбургеров, свинина, рыба, индейка или курица - на приемнике можно предварительно выбрать восемь различных типов блюд с пятью уровнями приготовления, от слабо до хорошо прожаренных. Соответствующие заданные целевые температуры могут быть изменены по желанию. Секундомер и таймер дополняют функции термометра для барбекю BT40, который благодаря своему радиусу действия до 20 м также идеально подходит для применения на открытом воздухе.

#### НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ

- Встроенный помощник для приготовления 8 видов мяса или других продуктов
- Возможность выбора до 5 уровней приготовления и индивидуальной целевой температуры
- Звуковой сигнал и изменение цвета дисплея при достижении желаемой степени готовности
- Радиус действия до 20 м
- Измерительный зонд и кабель из нержавеющей стали для температур до +250 °C
- Большой и удобный для чтения ЖК-дисплей
- Секундомер и функция таймера
- Портативный приемник с магнитным держателем и карманным зажимом
- Базовая станция с магнитным держателем и ремешком на липучке

Крепление Trotec BT40 на пояс

Внешний вид термометра Trotec BT40

Пример использования термометра Trotec BT40

### Характеристики Trotec BT40

Контактное измерение температуры	
Тип зонда	проникающий
Диапазон измерения	0°C ... +250°C
Разрешение (шаг измерения)	0,1°C
Погрешность измерения	±4°C

Время отклика	от 2 сек до 30 сек (в зависимости от скорости изменения температуры)
Сигнализация и режимы оповещения	
Тип сигнализации	акустическая + визуальная (изменение цвета дисплея)
Дисплей	
Тип дисплея	LCD монохромный (с разноцветной подсветкой)
Параметры отображения	8 видов продуктов питания
Встроенные интерфейсы	
Радиоканал	цифровая передача данных
Радиомодуль	
Частота	2,442 МГц
Мощность передатчика	10 мВт
Дальность связи	до 20 м
Категория приемника	3
Параметры питания	
Источник питания	батарея 2 x 1,5V AAA (базовая станция) батарея 2 x 1,5V AAA (ручной приёмник)
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от 0°C до +50°C, влажность от 10% до 80% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от -10°C до +50°C, влажность от 10% до 80% (без образования конденсата)
Масса-габаритные показатели	
Размеры	35 x 86 x 66 мм (базовая станция) 112 x 52 x 25 мм (ручной приёмник) 220 x 100 x 45 мм (суммарно)
Вес (нетто)	73 г (базовая станция) 110 г (ручной приёмник) 200 г (суммарно)
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP54
Материал корпуса	ABS (пластик)

## Комплектация Trotec BT40

пищевой термометр Trotec BT40 (базовая станция)  
ручной приемник Trotec BT40  
измерительный зонд из высококачественной стали  
"липучка"  
элементы питания  
руководство по эксплуатации