



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3510009630



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВИДЕОСКОП VSC206 МОБИЛЬНЫЙ, УДОБНЫЙ ПРИБОР, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОСТОЙ ДОСТУП К ТЕСТОВОМУ ОБЪЕКТУ

VSC206 имеет прочный корпус из АБС-пластика с защитой, обеспечивающий одинаковую защиту от ударов, проникновения пыли или водяных брызг. Идеальные предпосылки для тяжелых условий промышленного применения.

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЧЕТКОСТЬ ОБЗОРА - ДАЖЕ В УЗКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Зонд VSC206, сгибаемый во все стороны, может плавно управляться с помощью джойстика, а его головка камеры с титановым покрытием обеспечивает идеальный панорамный вид на зону контроля. Головка камеры плавно изгибается во всех направлениях. Многослойная конструкция из нержавеющей стали и полиуретана на гибкой стальной спирали обеспечивает максимальный диапазон движения при одновременно высокой прочности на скручивание. 6 белых светодиодов с регулируемой яркостью обеспечивают четкое и детальное изображение, которое может отображаться на VGA-дисплее VSC206 и сохраняться для документирования в виде видео или отдельного изображения на SD-карте.

НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ

- Разработка, дизайн, производство Trotec
- Переносная, легкая и прочная компактная система
- Головка камеры плавно изгибается во всех направлениях
- Светодиодная подсветка
- Запись фото и видео
- ЖК-дисплей VGA с превосходным качеством изображения
- Прочный многослойный зонд для максимальной гибкости и одновременно высокой прочности на скручивание
- USB-разъем и аналоговый видеовыход

Надежный VSC206 оснащен зондом (IP67) длиной 2 м (ø 6 мм), который изготовлен из нержавеющей стали и полиуретана на гибкой стальной спирали.

Используя джойстик, головку камеры VSC206 с титановым покрытием можно легко повернуть во все стороны. 6 светодиодов с регулируемой яркостью обеспечивают четкое изображение на большом VGA-дисплее.

Промышленный видеоскоп VSC206 поставляется в прочном футляре для переноски. Адаптер питания, аккумуляторы, зарядное устройство, SD-карта и ткань для очистки в комплекте.

Характеристики Trotec VSC206

Зонд	
Тип зонда	гибкий зонд с поворотнo-управляемым наконечником
Длина зонда	2000 мм

Диаметр стандартной головки камеры зонда	6 мм
Изгиб наконечника зонда	вверх / вниз / влево / вправо ≈ 120°
Класс защиты зонда	IP67 (водонепроницаемость до 1 м / 30 мин)
Материал зонда	поверхность: вольфрамовая проволочная сетка с высокой прочностью на кручение, внутренний слой: полиуретан на стальной спирали
Камера зонда	
Датчик изображения	CMOS
Разрешение	700 x 500 пикс. (350.000 пикс.)
Поле видимости	90°
Фокус	1 ... 30 см (фиксированный)
Подсветка камеры	6 белых светодиодов (цветовая температура от 5000 до 6000 K)
Интенсивность света	40 000 люкс
Баланс белого	заводская настройка по умолчанию
Регулировка яркости	ручная
Головка камеры	нержавеющая сталь с титановым покрытием
Функциональные возможности	
Управление камерой зонда	4-ходовая артикуляция
Светодиодная подсветка зонда	есть
Видеозапись	есть
Фотосъемка	есть
Память	
Поддержка карт памяти	SD до 32 Гб
Форматы хранения/вывода данных	
Видео (формат, разрешение)	AVI (640 x 480 пикс.)
Фото (формат, разрешение)	JPEG (640 x 480 пикс.)
Композитный видео выход	PAL/NTSC
Дисплей	
Тип дисплея	3.5" TFT-LCD
Разрешение дисплея	640 x 480 пикс. [VGA]
Частота кадров	30 кадров/с
Цифровой зум (масштабирование)	5x
Многоязычное меню	German, English, French
Встроенные интерфейсы	
USB	mini USB, v 2.0
Video OUT	3.5 мм разъем RCA
Параметры питания	
Источник питания	батарея 4x 1,5V LR6 (тип AA) или NI-MH аккумулятор LR6 AA 4x 1,2 В
Время автономной работы	≤ 2 ч.
Источник внешнего питания	зарядное устр-во DC 5 В/1 А (в комплекте)
Варианты зарядки акк.	в приборе
Режим энергосбережения	есть
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от -10°C до +50°C, влажность до 90% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от -10°C до +50°C, влажность до 90% (без образования конденсата)
Масса-габаритные показатели	
Размеры	265 x 100 x 125 мм
Вес (нетто)	590 г (с акк.)
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP54
Материал корпуса	ABS (пластик)

Комплектация Trotec VSC206

- видеоскоп Trotec VSC206 - 1 шт.
- NI-MH аккумулятор LR6 AA, 1,2 В - 4 шт.
- адаптер питания - 1 шт.
- зарядное устройство с сетевой вилкой - 1 шт.
- SD-карта 8 Gb - 1 шт.
- AV кабель RCA - 1 шт.
- транспортный кейс - 1 шт.
- салфетка для очистки ЖК-дисплея - 1 шт.
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

