



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (495) 258-80-83 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ: +7 (495) 258-80-83

погружения

Артикул: 3510226155



Описание ТРОТЕК TS 024/250

Электроды со шкалой погружения и изолированной электродной подставкой TS 024/250 диаметром 8 мм и длиной 250 мм - позволяют контролировать глубину их погружения. Электроды используются для целенаправленного измерения влажности слоя в однородных строительных материалах с использованием контактной массы. Влажность материала может быть оценена в продольном направлении, до максимальной глубины около 250 мм. Используются совместно с рукояткой TS 060.

Характеристики ТРОТЕК TS 024/250

Параметр	Значение
Измерение влажности материалов	
Диапазон измерения	0 ... 100 ед
Разрешение (шаг измерения)	1 ед
Погрешность измерения	±1 ед
Принцип измерения	сопротивление
Параметры электродов	
Длина	250 мм
Диаметр	8 мм
Форма	круглая
Изоляция	изолированный электрод
Совместно используемая рукоятка (держатель электродов)	
Тип рукоятки	TS 060
Контактное соединение с прибором	
Тип кабеля	соединительный кабель TC 20 с разъемом BNC
Особенности исполнения корпуса	
Материал электрода	нержавеющая сталь

Комплектация ТРОТЕК TS 024/250

№	Наименование	Количество
1.	Пара круглых изолированных электродов со шкалой погружения TS 024/250	1