



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

(495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 358 70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: VA-TP

ВА-ТР 48 см с поверкой



Температура
рабочая

Влажность

Погрешность

НОМЕР В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ СИ: 93601-24

ОПИСАНИЕ

Трубки напорные Пито VA-TP предназначена для измерения скорости и объёма расхода воздушного (газового) потока.
в комплекте с дифференциальными манометрами или микроманометрами в газоходах и вентиляционных системах.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений скорости воздушного (газового) потока, м/с	от 4 до 30
- стандартное исполнение	от 4 до 60
- улучшенное исполнение	
Средний коэффициент преобразования динамического (скоростного) давления К _т	от 0,950 до 1,050
Пределы допускаемой относительной погрешности определения среднего коэффициента преобразования трубки δ, %	±5

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики	Значение
Габаритные размеры трубок напорных:	
- длина, см	48
- наружный диаметр трубки, мм	8
- длина наконечника трубки, мм	100
Масса, кг,	0,150
Условия эксплуатации:	от -40 до +60
- температура атмосферного воздуха, °C	от -40 до +600
- температура газового (воздушного) потока, °C	от 5 до 95
- относительная влажность, %	
Средняя наработка до отказа, ч, не менее	30000
Средний срок службы, лет	10