



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 956-8038
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 350-70-37
Мультиметр RGK DM-456

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 754644



Напряжение постоянное (В),
max _____

Напряжение переменное (В),
max _____

Ток постоянный (А),
max _____

Ток переменный (А),
max _____

Частота,
max _____

Сопротивление (МОм),
max _____

Емкость (мкФ),
max _____

Удержание
показаний _____

Функция
max/min _____

Память _____

Связь с
ПК _____

Графическая
шкала _____

Взрывозащищенность _____

Поиск статического
электричества _____

Описание Цифровой мультиметр RGK DM-456

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР RGK DM-456

- Напряжение: 60,00 мВ — 1000 В
- Сопротивление: 600,00 Ом — 60,000 МОм

Характеристики Цифровой мультиметр RGK DM-456

	RGK DM-456
Разрешение считывания	4%
Разрядность	59999
Скорость измерения	2 отсчета в секунду
Диапазон постоянного напряжения	от 60 мВ до 1000 В
Диапазон постоянного тока	от 600 мкА до 20 А
Диапазон переменного напряжения	от 60 мВ до 1000 В (True-RMS)
Диапазон переменного тока	от 600 мкА до 20 А (True-RMS)
Диапазон сопротивления	от 600 Ом до 60МОм
Диапазон емкости	от 6 нФ до 60 мФ
Диапазон проводимости	до 60 нс
Диапазон измерения частоты	от 60 Гц до 60 МГц
Диапазон измерения рабочего цикла	от 10 до 90 %
Математические операции	максимум, минимум, среднее значение, пик, сравнительное измерение, диаграмма тренда
Запись данных	20 000 групп
Функция фильтра нижних частот LPF	•

Интерфейсы	USB для дистанционного управления
Категория безопасности (EN 61010)	CAT II 600В
ЖК-дисплей	4.3 дюйма
Напряжение питания	~100-240 В
Габаритные размеры	320 x 265 x 116 мм
Масса	3,8 кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83