осное устройство дожига (исполнение в кейсе)

ТД «ЭСКО»
Точные измерения – наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕНОСНОГО УСТРОЙСТВА ДОЖИГА (ИСПОЛНЕНИЕ В КЕЙСЕ) УД-300М

Устройство дожига УД-300М предназначено для дожига дефектной изоляции силовых кабелей с целью перевода однофазных замыканий (одной жилы на оболочку) в двух или трехфазное замыкание или разрушение проводящего мостика между жилой и оболочкой кабеля.

В состав устройства входит регулятор напряжения, который обеспечивает плавный подъем выходного напряжения до пробоя дефектной изоляции, а также делитель напряжения обеспечивающий индикацию выходного напряжения.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕНОСНОГО УСТРОЙСТВА ДОЖИГА (ИСПОЛНЕНИЕ В КЕЙСЕ) УД-300М

Устройство УД-300М выполнено в виде переносного блока. Внутри блока установлены силовые тиристоры; вентилятор воздушного охлаждения; устройство управления тиристорами; устройство световой индикации.

Устройство УД-300М обеспечивает преобразование трехфазного переменного напряжения сети в выпрямленное регулируемое напряжение с помощью силовых тиристоров, собранных по трехфазной нулевой схеме и управляемых фазосдвигающим узлом реостатного типа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕНОСНОГО УСТРОЙСТВА ДОЖИГА (ИСПОЛНЕНИЕ В КЕЙСЕ) УД-300М УД-300М

Параметр	Значение
Напряжение питающей трехфазной сети переменного тока частотой 50 Гц	380 В
Ток потребляемый из сети, не более	100 А
Выходное выпрямленное напряжение	0-250 В
Выходной выпрямленный ток	0-300 А
Габаритные размеры, не более	495x435x300 мм
Масса, не более	30 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УД-300М

№	Наименование	Количество
1	Переносное устройство дожига УД-300М в кейсе	1
2	Кабель питания	1
3	Кабель выходной	1
4	Провод защитного заземления	1
5	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование