



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Основное устройство дожига (исполнение в кейсе)

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



НАЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕНОСНОГО УСТРОЙСТВА ДОЖИГА (ИСПОЛНЕНИЕ В КЕЙСЕ) УД-300М:

Устройство дожига УД-300М предназначено для дожига дефектной изоляции силовых кабелей с целью перевода однофазных замыканий (одной жилы на оболочку) в двух или трехфазное замыкание или разрушение проводящего мостика между жилой и оболочкой кабеля.

В состав устройства входит регулятор напряжения, который обеспечивает плавный подъем выходного напряжения до пробоя дефектной изоляции, а также делитель напряжения обеспечивающий индикацию выходного напряжения.

Устройство УД-300М выполнено в виде переносного блока. Внутри блока установлены силовые тиристоры; вентилятор воздушного охлаждения; устройство управления тиристорами; устройство световой индикации.

Устройство УД-300М обеспечивает преобразование трехфазного переменного напряжения сети в выпрямленное регулируемое напряжение с помощью силовых тиристоров, собранных по трехфазной нулевой схеме и управляемых фазосдвигающим узлом реостатного типа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕНОСНОГО УСТРОЙСТВА ДОЖИГА (ИСПОЛНЕНИЕ В КЕЙСЕ) УД-300М УД-300М:

Параметр	Значение
Напряжение питающей трехфазной сети переменного тока частотой 50 Гц	380 В
Ток потребляемый из сети, не более	100 А
Выходное выпрямленное напряжение	0-250 В
Выходной выпрямленный ток	0-300 А
Габаритные размеры, не более	495x435x300 мм
Масса, не более	30 кг

Комплектация УД-300М - переносное устройство дожига (исполнение в кейсе)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УД-300М

№	Наименование	Количество
1	Переносное устройство дожига УД-300М в кейсе	1
2	кабель питания	1
3	кабель выходной	1
4	провод защитного заземления	1
5	руководство по эксплуатации	1