



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

расширение кабеля для ИК-камер

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Тел
хр:

Вл

Эл

Ве

Простое расширение кабеля для ИК-камер Optris PI 450i в защитном кожухе

ОСОБЕННОСТИ

- Полностью совместим со стандартом USB 2.0, скорость передачи данных 1.5 / 12 / 480 Мбит/с, режим передачи с USB: изохронный.
- Сетевое подключение по Gigabit Ethernet
- Полная поддержка протокола TCP/IP, включая маршрутизацию и DNS
- Два независимых USB-разъема
- Питание по сети Ethernet (PoE) или от внешнего источника питания напряжением 24 - 48 В постоянного тока
- Гальваническая развязка 500 VRMS (сетевое подключение)
- Удаленная настройка при помощи системы управления через Интернет

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
USB-разъемы	2 разъема USB типа A
Скорость передачи данных через USB	480 Мбит/с
Нагрев	10/100 BaseT с автоматическим распознаванием (макс. 100 Мбит/с)
Электропитание	По сети Ethernet (PoE) Класс 3 (6,49 – 12,95 Вт) или через винтовой клеммник с напряжением 24 В... 48 В постоянного тока ($\pm 10\%$)
Потребление тока	Внешнее питание (24 В постоянного тока) без USB-устройств: типовое 120 мА; Внешнее питание (24 В постоянного тока) с 2-мя USB-устройствами, каждое по 2,5 Вт: типовое 420 мА
Температура окружающей среды	Хранение: -40 ... 85 °С. При эксплуатации, автономном монтаже: 0 ... 60 °С 1)
Относительная влажность	0 - 95 % (без конденсата)
Корпус	Пластмассовый компактный корпус для установки на П-образную рейку, размеры 105 x 75 x 22 мм
Масса	200 г
1) Только для использования с PI 450i в режиме 27 Гц в защитном корпусе Outdoor	
Протоколы	
Протоколы для USB-разъемов	USB 1.0 / 1.1 / 2.0 - Управление / Массив данных / Прерывания / Изохронный
Частота кадров	TCP/IP: Разъем. Вспомогательные протоколы: ARP, DHCP, HTTP, хранение PING-реестра, управления группами

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1x USB-сервер ИТ
- Источник питания напряжением 24В пост. тока
- Руководство для быстрой настройки
- ПО прилагается с PIX Connect (система USB-переадресации; система администрирования WuTility; руководство оператора (на англ./нем. языках); кабель Ethernet 1м)