указатель высокого напряжения 6-10 кВ с трубкой фазировки

На

Пи

Описание Энергозащита УВН 80-2М ТФ

Указатель высокого напряжения с трубкой фазировки УВН-80-2М ТФ предназначен для проверки совпадения фаз кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока частотой 50 и 60 Гц при температуре от -45°С до 40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при +25°С).

Характеристики Энергозащита УВН 80-2М ТФ

Порог и срабатывания указателя с трубкой фазировки		
Напряжение электроустановки кВ	Схема согласного включения	Схемы встречного включения
	Порог срабатывания В, не ниже	Порог срабатывания В, не выше
6 10	7600 12700	1500 2500
Общие характеристики		
Параметр	Значение	
Габаритные размеры указателя в собранном виде	Ф 72 х 745 мм	
Габаритные размеры трубки фазировки	Ф 52 х 745 мм	
Масса указателя, не более	0,8	
Длина провода для фазировки не менее	1000 мм	

Комплектация Энергозащита УВН 80-2М ТФ

№	Наименование	Количество
1.	Указатель высокого напряжения 6-10 кВ с трубкой фазировки УВН 80-2М ТФ	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование