



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

# Двухполюсный указатель высокого напряжения 6-10 кВ с

УВКИ

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 271642

На

Пи



## Описание Энергозащита УВНУ-2М ТФ

Указатель высокого напряжения с трубкой фазировки 6-10 кВ типа УВНУ-2М ТФ предназначен для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока частотой 50 и 60 Гц, при температуре от - 45°C до + 40°C и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре 25°C).

Указатель УВНУ-2М ТФ работает без заземления. При работе на деревянных опорах допускается заземление рабочей части.

## Характеристики Энергозащита УВНУ-2М ТФ

Порог срабатывания указателя		
Напряжение электроустановки кВ	Схема согласного включения	Схемы встречного включения
	Порог срабатывания В, не ниже	Порог срабатывания В, не выше
6 10	7600 12700	1500 2500
Общие характеристики		
Параметр	Значение	
Габаритные размеры указателя в собранном виде	Ф 72 x 745 мм	
Габаритные размеры трубки фазировки	Ф 52 x 745 мм	
Масса указателя, не более	0,8	
Длина провода для фазировки не менее	1000 мм	

## Комплектация Энергозащита УВНУ-2М ТФ

№	Наименование	Количество
1.	Двухполюсный указатель высокого напряжения 6-10 кВ с трубкой фазировки УВНУ-2М ТФ	1

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83