



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Анализатор N9923A

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча
до

Ти

Ко
по

По
мо

ОПИСАНИЕ

Векторный анализатор цепей

- Частотный диапазон от 2 МГц до 4/6 ГГц
- Направленность: более 42 дБ; функция быстрой калибровки QuickCal, полная двухпортовая калибровка, динамический диапазон более 100 дБ
- Измерение параметров передачи и отражения (S11 и S21) или полные двухпортовые измерения (S21, S11, S12, S22)
- Измерения во временной области с селекцией

Анализатор кабелей и антенн, векторный вольтметр

- Частотный диапазон от 2 МГц до 4/6 ГГц
- Анализатор кабелей и антенн: измерение расстояния до неоднородности, обратных потерь, потерь в кабеле
- Векторный вольтметр: сравнение фазы и электрической длины, балансировка кабелей, функциональные возможности HP 8508A

Измеритель мощности

- Измерение средней и пиковой мощности с помощью измерителей мощности с шиной USB

- Дистанционное управление с помощью планшета iPad или смартфона iPhone
- Стандартная гарантия на 3 года
- Время работы от аккумулятора: 4 часа
- Масса прибора: 2,8 кг
- Рабочий диапазон температур: от -10°C до +55°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	Портативный
Диапазон частот	2 МГц ... 4 ГГц (опция – 6 ГГц)
Количество встроенных портов	2
Динамический диапазон	100 дБ
Выходная мощность	+5 дБм
Особенности	Полнофункциональный 2-портовый анализатор цепей в портативном исполнении. Соответствие стандарту MIL-PRF-28800F Class 2. Пылезащищенная конструкция без вентиляторов и вентиляционных отверстий. Измерение всех четырех S-параметров с определением амплитуды и фазы сигналов. Измерение средней мощности и параметров импульсов с помощью измерителей мощности с шиной USB.
Интерфейс	USB, LAN

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83