



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

- калибратор портативный

г. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: CH390400



Ди  
По  
На  
та  
То  
та  
Ча  
Из  
пр  
Из  
пр

ОПИСАНИЕ VERDO CH3904

Калибраторы сигналов **VERDO CH3904** предназначены для измерения и воспроизведения постоянного тока и напряжения, сопротивления, частоты, температуры с помощью термопар и термосопротивлений. Приборы имеют низкую погрешность в 0,008%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VERDO CH3904

| Параметр                                                          | Значение                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Номер в госреестре СИ                                             | 93214-24                                                  |
| Базовая погрешность, %                                            | 0.008                                                     |
| Измерение постоянного напряжения (до), В                          | 200                                                       |
| Измерение постоянного тока (до), А                                | 0.2                                                       |
| Диапазон измерения частоты                                        | 0 Гц ÷ 20 кГц                                             |
| Диапазон измерения сопротивления                                  | 0 иОм ÷ 5 кОм                                             |
| Типы подключаемых термопар и термосопротивлений (измерение)       | R, S, K, E, J, T, N, B, Pt10, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 |
| Схема измерения                                                   | 2-, 3-, 4-проводная                                       |
| Воспроизведение постоянного напряжения (до), В                    | 10                                                        |
| Воспроизведение постоянного тока (до), А                          | 0.03                                                      |
| Диапазон воспроизводимого сопротивления                           | 0 иОм ÷ 5 кОм                                             |
| Воспроизведение частоты (до), Гц                                  | 100000                                                    |
| Типы подключаемых термопар и термосопротивлений (воспроизведение) | R, S, K, E, J, T, N, B, Pt10, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 |
| Прозвонка цепи                                                    | Нет                                                       |
| Тестирование диодов                                               | Нет                                                       |
| Функции HART                                                      | Да                                                        |
| Дисплей                                                           | 7 - разрядный ЖК-дисплей                                  |
| Наличие рег. удостоверения                                        | Нет                                                       |
| Страна производитель                                              | Китай                                                     |