



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ЗКАZ@ESKOMP.RU

Артикул: MF210200



На
та

Ди

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ VERDO MF2102

Настольный цифровой 2-канальный высокочастотный милливольтметр **VERDO MF2102** позволяет измерить уровень в вольтах и мощность в ваттах переменного напряжения в полосе частот от 5 Гц до 5 МГц. ВЧ-милливольтметр имеет возможность измерений сигналов с плавающим потенциалом. Функция установки импеданса позволяет измерять мощность в дБм различных источников сигнала. Высокая стабильность и скорость измерения делает VERDO MF2102 отличным выбором для метролога, разработчика электронных систем и устройств электропитания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Диапазон напряжения: 50мкВ ~ 300Вскз
- Пиковое значение: 500 В
- Скорость считывания показаний до 25 изм./с
- Поддержка программирования на SCPI
- Режим относительных измерений
- Подключение к ПК с помощью интерфейса RS-232

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VERDO MF2102

Параметр	Значение
Номер в госреестре СИ	92436-24
Количество каналов	2
Разрядность индикации	4 1/2
Измерение переменного напряжения (от), В	0.00005
Измерение переменного напряжения (до), В	300
Диапазон частот измеряемого напряжения	5 Гц ÷ 5 МГц
Максимальное входное напряжение	300 Вскз или 500Впик
Диапазон измерения уровня мощности	-83,8 дБм – 51,76 дБм
Интерфейс	RS-232
Дисплей	Двустрочный, VFD
Наличие рег. удостоверения	Нет
Гарантия (мес.)	12
Страна производитель	Китай
Габаритные размеры, мм	100x315x225
Вес нетто, кг	2.5

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Милливольтметр
- Руководство пользователя (2 шт.)
- Сетевой кабель
- Измерительный кабель
- Пробник напряжения 1:10
- Предохранитель (2 шт.)

