



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## Ладога - Торговые электронные весы

Артикул: 105



### Описание Вессервис (Невские весы) ВСП-30.2-3Т Ладога

Торговые весы серии ВСП-3Т предназначены для взвешивания товара, его фасовки и расчёта его стоимости при заданной цене за килограмм. Эти весы применяются на предприятиях торговли и общественного питания. Для весов данной серии предусмотрено два диапазона взвешивания. Это позволяет взвешивать товары меньшей массы с большей точностью. Весы серии ВСП-3Т имеют автономное питание и режим энергосбережения, поэтому их можно располагать вдали от электрических розеток и использовать для выездной торговли. Серия ВСП-3Т представлена в двух вариантах исполнения: со светодиодной (ВСП-3ТК) и жидкокристаллической (ВСП-3Т) индикацией. Это позволяет покупателю выбрать оптимальный вариант для того типа торговли и места расположения, для которого весы будут использоваться.

#### Функциональные особенности торговых весов ВСП-3Т(К)

Взвешивание и расчёт стоимости товара.

Взвешивание и расчёт стоимости товара в таре с учётом массы тары. Массу тары задают путём её взвешивания.

Два диапазона взвешивания (для весов с max 15 кг) позволяют взвешивать грузы с массой до 6 кг с точностью 2 г.

Подсчёт суммарной стоимости разных видов товара при нескольких взвешиваниях, одновременно ведётся учёт количества взвешиваний.

Возможность запоминания и быстрого вызова из памяти 8 значений цены товара.

Два блока индикации: со стороны продавца и со стороны покупателя.

Весы могут комплектоваться светодиодными (модели с индексом ТК) или жидкокристаллическими (модели с индексом Т) индикаторами.

Энергосберегающий режим: при отсутствии груза на грузоприёмной платформе в течение 20-25 секунд на весах выключается подсветка.

Яркость индикации светодиодного табло и яркость подсветки жидкокристаллического регулируется при помощи клавиатуры весов.

Пыле- и влагозащищённая плёночная клавиатура.

Регулируемые по высоте ножки и встроенный уровень для горизонтального размещения весов.

Двойная грузоприёмная платформа: съёмная платформа из нержавеющей стали и нижняя платформа из прочного пластика.

Сигнализация о перегрузке и диагностика сбоев в работе весов.

Средний срок службы - 8 лет.

### Характеристики Вессервис (Невские весы) ВСП-30.2-3Т Ладога

Модель весов	ВСП-15.2-3Т(К)	ВСП-15/5-3Т(К)	ВСП-30.2-3Т(К)
max, кг	6/15	15	15/30
min, г	40	100	
Дискретность (в диапазоне взвешивания), г	2/5	5	5/10
Интервалы взвешивания, кг	от 0,04 до 1 вкл. св.1 до 4 вкл. св.4 до 6 вкл. св.6 до 10 вкл. св.10 до 15 вкл.	от 0,1 до 2,5 вкл. св.2,5 до 10 вкл. чв.10 до 15 вкл.	от 0,1 до 2,5 вкл. св.2,5 до 10 вкл. св.10 до 15 вкл. св.15 до 20 вкл. св.20 до 30 вкл.
Диапазон выборки массы тары, кг	от 0 до max		
Класс точности по ГОСТ 29329-92	средний (III)		
Напряжение, В	от 187 до 242		
Потребляемая мощность, ВА, не более	10		
Время работы весов от аккумулятора, ч	48		
Номинальное напряжение вн. источника постоянного тока, В	6		
Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +40		
Размеры весов, мм	310 × 330 × 125		
Размер грузоприёмной платформы весов, мм	340 × 240		
Масса весов, кг	5		

