



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Напряжение постоянное (В), тах	_____
Напряжение переменное (В), тах	_____
Ток постоянный (А), тах	_____
Исполнение	_____
Отображение информации	_____
Сопротивление (МОм), тах	_____
Измерение температуры	_____
Тестирование диодов	_____
Прозвонка цепи	_____
Испытание р-п перехода	_____
Сквозность / Коэффициент запол импульсов	_____
Удержание показаний	_____
Функция тах/min	_____
Память	_____
Связь с ПК	_____
Графическая шкала	_____
Измерение True- RMS	_____
Подсветка	_____
Взрывозащищенность	_____
Поиск статического электричества	_____

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО VICTOR 202:

- Разрядность шкалы мультиметра: 2000 отсчетов;
- Постоянное напряжение: 200мВ/20/200 В: $\pm 0.5\%$, 500 В: $\pm 0.8\%$;
- Переменное напряжение: 200/500 В: $\pm 1.2\%$;
- Постоянный ток: 2мВ/20 мА: $\pm 1.0\%$, 200 мА: $\pm 1.2\%$, 10 А: $\pm 2.0\%$;
- Сопротивление: 200/2к/20к/200к: $\pm 0.8\%$, 20 МОм: $\pm 1.0\%$, 200 МОм: $\pm 5.0\%$;
- Генератор меандра: 50 Гц;
- Прозвонка соединений;
- Удержание показаний HOLD;
- Диодный тест;
- Подсветка дисплея;
- Индикатор разряженной батареи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО VICTOR 202:

Параметр	Диапазоны измерения	Погрешность
Постоянное напряжение	200 мВ/2 В/20 В/200 В	$\pm(0.5\% + 3)$

	500 В	±(0,8% + 10)
Переменное напряжение	200 В/500 В	±(1,2% + 10)
Постоянный ток	2 мА/20 мА	±(1,0% + 2)
	200 мА	±(1,2% + 2)
	10 А	±(2,0% + 5)
Сопротивление	200 Ом	±(0,8% + 5)
	2 кОм/20 кОм/200 кОм	±(0,8% + 2)
	20 МОм	±(1,0% + 5)
	200 МОм	±(5,0% + 5)
Диодный тест	Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде	
"Прозвонка"	При сопротивлении цепи менее (70±20) Ом включается звуковой сигнал	
Генератор меандра	Частота выходного сигнала ~ 50 Гц; импеданс выхода ~ 47 кОм	
Параметр	Значение	
Общие характеристики		
Разрядность шкалы дисплея	2000 отсчетов	
Питание	9 В 6F22	
Габаритные размеры	145x75x30 мм	
Масса	170 г	

Погрешность определяется как $\pm(\%$ от показания + число значений единицы младшего разряда).

Комплектация Victor 202

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VICTOR 202

№	Наименование	Количество
1	Мультиметр Victor 202	1
2	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83