



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**



Диаметр захвата \_\_\_\_\_

Переменное напряжение U \_\_\_\_\_

Постоянное напряжение U \_\_\_\_\_

Переменный ток I \_\_\_\_\_

Постоянный ток I \_\_\_\_\_

Ток постоянный \_\_\_\_\_

Ток переменный \_\_\_\_\_

Назначение \_\_\_\_\_

Ваттметр \_\_\_\_\_

Аналоговая шкала \_\_\_\_\_

Измерение сопротивления \_\_\_\_\_

Измерение температуры \_\_\_\_\_

Измерение True RMS \_\_\_\_\_

Гибкие \_\_\_\_\_

Длина корпуса (см) \_\_\_\_\_

## ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ VICTOR 6016B+:

- Разрядность шкалы: 2000 отсчетов;
- Постоянное напряжение: 500 В:  $\pm 0.8\%$ ;
- Переменное напряжение: 500 В:  $\pm 1.2\%$ ;
- Переменный ток: 2000м/20/200/600 А:  $\pm 2.0\%$ ;
- Сопротивление: 2000 Ом:  $\pm 1.0\%$ ;
- Диодный тест;
- Прозвонка соединений;
- Макс. диаметр проводника: 30 мм;
- Удержание показаний DATA HOLD.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ VICTOR 6016B+:

| Параметр                        | Диапазоны измерения                                                    | Погрешность  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Переменный ток                  | 2 A/20 A/200 A/600 A                                                   | ±(2,0% + 10) |
| Постоянное напряжение           | 500 В                                                                  | ±(0,8% + 5)  |
| Переменное напряжение           | 500 В                                                                  | ±(1,2% + 5)  |
| Сопротивление                   | 2000 Ом                                                                | ±(1,0% + 5)  |
| Диодный тест                    | Индیکیруется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде |              |
| "Прозвонка"                     | При сопротивлении цепи менее (40±20) Ом включается звуковой сигнал     |              |
| Параметр                        | Значение                                                               |              |
| Общие характеристики            |                                                                        |              |
| Разрядность шкалы               | 2000 отсчетов                                                          |              |
| Максимальный диаметр проводника | 30 мм                                                                  |              |
| Удержание показаний             | DATA HOLD                                                              |              |
| Питание                         | 2 батареи AAA 1.5 В                                                    |              |
| Габариты                        | 165x68x28 мм                                                           |              |

|     |       |
|-----|-------|
| Вес | 180 г |
|-----|-------|

Погрешность определяется как  $\pm$ (% от показания + число значений единицы младшего разряда).

Комплектация Victor 6016B+

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VICTOR 6016B+

| № | Наименование                | Количество |
|---|-----------------------------|------------|
| 1 | Токовые клещи Victor 6016B+ | 1          |
| 2 | Комплект щупов              | 1          |
| 3 | Чехол                       | 1          |
| 4 | Батарея AAA                 | 2          |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 1          |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**