



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Напряжение по
стах

Напряжение пер
стах

Ток постоянный
стах

Ток переменный
стах

Исполнение _____

Отображение
информации

Сопротивление
стах

Емкость (мкФ),
стах

Измерение
температуры

Тестирование ди

Прозвонка
цепи

Испытание р-п
перехода

Сквозность / Ко
импульсов

Удержание
показаний

Функция
max/min

Память _____

Связь с
ПК _____

Графическая
шкала

Измерение True-
RMS

Подсветка _____

Взрывозащищен

Поиск статическ
электричества

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО VICTOR 89B:

- Разрядность шкалы мультиметра: 2000 отсчетов;
- Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS;
- Постоянное напряжение: 200m/2/20/200V: $\pm 0.5\%$, 1000V: $\pm 0.8\%$;
- Переменное напряжение: 2/20/200V: $\pm 0.8\%$, 750V: $\pm 1.2\%$;
- Постоянный ток: 20m/200mA: $\pm 1.5\%$, 20A: $\pm 2.0\%$;
- Переменный ток: 20m/200mA: $\pm 1.5\%$, 20A: $\pm 3.0\%$;
- Сопротивление: 200/2K/20K/200K Ω : $\pm 0.8\%$, 20M Ω : $\pm 1.2\%$, 200M Ω : $\pm 5.0\%$;
- Емкость конденсаторов: 20n/200n/2 μ : $\pm 3.5\%$, 20 μ /200 μ F/2000 μ F: $\pm 5.0\%$;
- Температура: -20°C - 400°C: $\pm 0.8\%$, 400°C - 1000°C: $\pm 1.5\%$;
- Диодный тест;
- Прозвонка соединений;
- Подсветка дисплея;
- Режим HOLD;
- Кнопка включения питания POWER;

- Режим автоотключения;
- Самовосстанавливающийся предохранитель 200mA/250V;
- Противоударный холстер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО VICTOR 89B:

Параметр	Диапазоны измерения	Погрешность
Постоянное напряжение	200 мВ	±(0,5% + 5)
	2 В/20 В/200 В	±(0,5% + 3)
	1000 В	±(1,0% + 10)
Переменное напряжение	2 В/20 В/200 В	±(0,8% + 5)
	750 В	±(1,2% + 5)
Постоянный ток	20 мА/200 мА	±(1,2% + 8)
	20 А	±(2,0% + 5)
Переменный ток	20 мА/200 мА	±(1,5% + 15)
	20 А	±(3,0% + 10)
Сопротивление	200 Ом	±(0,8% + 5)
	2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм	±(0,8% + 3)
	20 МОм	±(1,0% + 25)
	200 МОм	±(5,0% + 30)
Ёмкость	20 нФ/200 нФ/2 мкФ	±(3,5% + 20)
	20 мкФ/200 мкФ/2000 мкФ	±(5,0% + 10)
Температура	-20°C~400°C	±(1,0% + 5)
	400°C~1000°C	±(1,5% + 15)
Диодный тест	Индیکیруется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде	
"Прозвонка"	При сопротивлении цепи менее (50±20) Ом включается звуковой сигнал	
Параметр	Значение	
Общие характеристики		
Разрядность шкалы дисплея	2000 отсчетов	
Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS	Есть	
Питание	9 В 6F22	
Габаритные размеры	167х88х40 мм	
Масса	около 270 г	

Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).

Комплектация Victor 89B

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VICTOR 89B

№	Наименование	Количество
1	Мультиметр Victor 89B	1
2	Комплект щупов	1
3	Датчик температуры	1
4	Руководство по эксплуатации	1