



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОСОБЕННОСТИ ТАХОМЕТРА КОНТАКТНОГО VICTOR DM6235P:

- Предназначен для измерения частоты вращения (ФОТО: об/мин; КОНТАКТНЫЙ: об/мин, м/мин, фут/мин). Использует микропроцессорную и лазерную технику;
- Широкий диапазон измерения и высокое разрешение;
- В памяти прибора автоматически сохраняются максимальное значение, минимальное значение и последнее измеренное значение;
- Индикация разряда батареи;
- Этот чувствительный и надежный прибор с прочными и мало изнашиваемыми механическими частями имеет прочный и легкий корпус из АБС пластика. Корпус имеет хороший дизайн и удобно располагается при работе в руке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАХОМЕТРА КОНТАКТНОГО VICTOR DM6235P:

Параметр	Значение
Диапазон измерения (контакт)	от 0,5 до 19999 об/мин
Диапазон измерения линейная скорость	от 0,05 до 1999,9 м/мин от 0,2 до 6,560 фут/мин
Разрешение (контакт)	0,1 об/мин (0,5~999,9 об/мин) 1 об/мин (свыше 1000 об/мин)
Разрешение линейная скорость	0,01 м/мин (0,05~99,99 м/мин) 0,1 м/мин (свыше 100 м/мин) 0,1 фут/мин (0,1~999,9 фут/мин) 1 фут/мин (свыше 1000 фут/мин)
Дисплей	ЖК, 5 цифр, 18 мм
Погрешность	±(0,05%+1 евр)
Скорость обновления результата	0,8 с (выше 60 об/мин)
Выбор диапазона	автоматический
Задающий генератор	с кварцевым резонатором
Дистанция измерения (ФОТО)	50 мм—500 мм
Питание	4x1,5 В, размер AA или стабилизированный источник постоянного тока (6 В)
Ток потребления	около 65 мА
Габаритные размеры	210x74x37 мм
Вес	около 130 г (включая батареи)

Комплектация Victor DM6235P

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VICTOR DM6235P

№	Наименование	Количество
1	Тахометр контактный Victor DM6235P	1
2	Футляр для транспортировки	1
3	Батарейка AA	4
4	Пакет с винтом	1
5	Насадка для измерения линейной скорости	1
6	Насадка для измерения об/мин	3
7	Руководство по эксплуатации	1

