



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
616 с поверкой
800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 141514



НАЗНАЧЕНИЕ ВЛАГОМЕРА ДРЕВЕСИНЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ TESTO 616

Влагомер testo 616 позволяет провести быструю и неразрушающую диагностику влагосодержания древесины и строительных материалов, что, в свою очередь, способствует определению оптимального времени и места для разрушающих измерений, если в таковых есть необходимость.

ОСОБЕННОСТИ ВЛАГОМЕРА ДРЕВЕСИНЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ TESTO 616

- Оснащен 10 характеристическими кривыми для мягкой древесины, твердой древесины, ДСП, ангидридной стяжки, цементной стяжки, силикатного кирпича, пенобетона, бетона, изоляционного кирпича с вертикальной перфорацией и сплошного кирпича
- Глубина измерений до 5 см
- Удобная форма для создания оптимального контактного давления
- Цифровой дисплей с подсветкой

Характеристики Влагомер Testo 616 с поверкой

	Testo 616 с поверкой
Емкостный сенсор влажности	
Диапазон измерений	< 50 % (древесина) < 20 % (строит материалы)
Разрешение	0,1
Общие технические данные	
Корпус	пластик (АБС, ТРЕ), металл
Класс защиты	IP30
Тип батареи	элемент питания типа Крона (9 В, 6F22)
Ресурс батареи	60 ч
Обновление дисплея	0.5 с
Модуль	содержание влаги в процент. соотнош. к сухой массе
Глубина измерения	до 5 см
Частота измерений	0,5 с
Рабочая температура	+5°C ... +40°C
Температура хранения	-20°C ... +70°C
Размеры	70 x 58 x 234 мм
Вес	260 г