



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

(495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 333 00 33

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Шолохова, 10

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

info@ESKOMP.RU

Водонепроницаемый погружной /проникающий зонд Testo

Артикул: 0613 1212



Описание Водонепроницаемый погружной /проникающий зонд Testo

Погружной /проникающий зонд

Характеристики Водонепроницаемый погружной /проникающий зонд Testo

	Testo (0613 1212)
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-50 ... +150 °C
Погрешность	±0,5 % от изм. знач. (100 ... +150 °C) ±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C) ±0,4 °C (в ост. диапазоне)
Быстродействие t99	10 с.
Общие технические данные	
Длина наконечника трубки зонда	50 мм
Диаметр трубки зонда	5 мм
Диаметр наконечника трубки зонда	4 мм
Длина кабеля	1,2 м
Фиксированный кабель	да
Класс защиты	IP54
Водонепроницаемый	водонепроницаемый погружной/проникающий зонд,NTC
Корпус	пластик
Длина трубки зонда	115 мм
Цвет продукта	серый; черный; серебряный
Вес	145 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83