



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

поверхностный зонд Testo с расширенным

наконечником

Артикул: 0603 1993



Описание Водонепроницаемый поверхностный зонд Testo с расширенным наконечником

Поверхностный зонд

Характеристики Водонепроницаемый поверхностный зонд Testo с расширенным наконечником

	Testo (0603 1993)
Измерение температуры (термопара тип Т (Cu-CuNi))	
Диапазон измерений	-50 ... +350 °C
Погрешность	±0,2 °C (-20 ... +70 °C) класс 1 (в ост. диапазоне) ¹⁾
Быстродействие t ₉₉	30 с.
¹⁾ Согласно стандарту EN 60584-2, погрешность Класса 1 относится к диапазону от -40 до +350 °C (Type T).	
Общие технические данные	
Размеры	1300 мм
Длина наконечника трубки зонда	50 мм
Диаметр трубки зонда	5 мм
Диаметр наконечника трубки зонда	6 мм
Длина кабеля	1,15 м
Фиксированный кабель	да
Класс защиты	IP65
Корпус	пластик (АБС / ТРЕ / полиуретан)
Длина трубки зонда	115 мм
Цвет продукта	белый; серебряный
Вес	112 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83