



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
(495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по номеру 8 800 100 10 10

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Вавилова, 10, стр. 1

РАБОТАЕМ В БУДУЩЕЕ
с 9 до 18 часов

Именной стандартный погружной/проникающий зонд т/п тип Т

зонд Testo

Артикул: 0603 1293



Описание Водонепроницаемый стандартный погружной/проникающий зонд т/п тип Т зонд Testo

Погружн/проник. зонд

Характеристики Водонепроницаемый стандартный погружной/проникающий зонд т/п тип Т зонд Testo

	Testo (0603 1293)
Измерение температуры (термопара тип Т (Cu-CuNi))	
Диапазон измерений	-50 ... +350 °C
Погрешность	±0,2 °C (-20 ... +70 °C) класс 1 (в ост. диапазоне) ¹⁾
Быстродействие t ₉₉	7 с.
¹⁾ Согласно стандарту EN 60584-2, погрешность Класса 1 относится к диапазону от -40 до +350 °C (Type T).	
Общие технические данные	
Размеры	1350 мм
Длина наконечника трубки зонда	50 мм
Диаметр трубки зонда	5 мм
Диаметр наконечника трубки зонда	4 мм
Длина кабеля	1,2 м
Фиксированный кабель	да
Класс защиты	IP65
Корпус	пластик (АБС / ТРЕ / полиуретан)
Длина трубки зонда	115 мм
Цвет продукта	серый; серебряный; белый
Вес	112 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83