гибкий погружной зонд Testo Pt100

Артикул: 0614 0071

Описание Высокоточный гибкий погружной зонд Testo Pt100

- Сенсор Pt100 для исключительно точных результатов измерения
- Потенциальная погрешность системы 0,05 °C при разрешении 0,001 °C (в зависимости от подключенного прибора)
- Опциональная калибровка в соответствии с ISO или DAkkS
- Диапазон измерения: от -80 до +300 °C

Характеристики Высокоточный гибкий погружной зонд Testo Pt100

Зонд Pt100	
Тип зонда	Pt100
Диапазон измерений температуры	-80... +300 °C
Погрешность	±0,3 °C (-80 °C … -40 °C)±(0,1 °C + 0,05 % v. Mw) (-40 °C … 0 °C)±0,05 °C (0 … +100 °C)±(0,05 °C +0,05% от изм. знач.) (100 °C … +300 °C)
Разрешение	0.001 °C (-9.999 … +99.999 °C)0.01 °C (-40.00 … -10.00 °C)0.01 °C (+100.00 … +300.00 °C)
Список подключаемых кабелей	Plug-in
Длина зонда	295 мм
Диаметр зонда	Ø 4 мм
Быстродействие	60 сек

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование