



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК с мобильного по номеру 8-800-350-14-39
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
г. Москва, ул. Гурьянова, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0618 0275



Описание Высокоточный погружной цифровой зонд Pt100

Высокоточный погружной/проникающий цифровой зонд Testo Pt100 подходит для проведения контроля качества пищевой продукции или сырья путем измерений температуры в жидких и пастообразных средах в диапазоне от -80 до +300 °C. За счет небольшого диаметра наконечника - всего 4 мм - уменьшается воздействие на объект проверки, а прочная конструкция гарантирует сохранность.

Характеристики Высокоточный погружной цифровой зонд Pt100

	Высокоточный погружной цифровой зонд Pt100
Измерение температуры (сенсор Pt100)	
Диапазон измерений	-80 ... +300 °C
Погрешность	±0,3 °C (-80 ... -40,001 °C) ±(0,1 °C + 0,05 % от изм. знач.) (-40 ... -0,001 °C) ±0,05 °C (0 ... +100 °C) ±(0,05 °C + 0,05 % от изм. знач.) (100,001 ... 300 °C)
Разрешение	0,001 °C
Быстродействие t99	<45 с.
Общие технические данные	
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Рабочая температура	-5 ... +50 °C
Длина трубки зонда	295 мм
Длина кабеля	1,4 м
Диаметр наконечника трубки зонда	4 мм
Диаметр трубки зонда	4 мм
Цвет продукта	чёрный/оранжевый
Размеры	450 x 50 x 40 мм
Вес	185 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83