



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

зонд погружной/проникающий pt 100 Testo

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

EMAIL: SALES@ESKOMP.RU

Артикул: 0614 0073



Ди
из

По

Ра

Описание Высокоточный зонд погружной/проникающий pt 100 Testo

Высокоточный погружной/проникающий зонд Pt100.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Измерение температуры (сенсор Pt100)	
Диапазон измерений	-100 ... +400 °C
Погрешность	±(0,15 °C + 0,2 % от изм. знач.) (-100 ... -0,01 °C) ±(0,15 °C + 0,05 % от изм. знач.) (0 ... +100 °C) ±(0,15 °C + 0,2 % от изм. знач.) (+100,01 ... +350 °C) ±(0,5 °C + 0,5 % от изм. знач.) (+350,01 ... +400 °C)
Разрешение	0,01 °C
Общие технические данные	
Диаметр трубки зонда	3 мм
Длина трубки зонда	200 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83