



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## Активный пробник 10076C

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



### ОПИСАНИЕ

Высоковольтный пассивный пробник Keysight 10076C

- Полоса пропускания: 500 МГц
- Время нарастания (расчетное): менее 0,7 нс
- Коэффициент деления: 100:1
- Входное сопротивление: 66,7 МОм (при подключении к входу 1 МОм)
- Входная емкость: примерно 3 пФ
- Диапазон компенсации: 7-20 пФ
- Максимальное входное напряжение: 4000 В (пик.)
- Длина: 1,8 м
- Контакт для автоматического считывания коэффициента деления пробника

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                | Значение                                                             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Полоса пропускания      | 500 МГц                                                              |
| Время нарастания        | 0,7 нс                                                               |
| Максимальное напряжение | 4000 В пик                                                           |
| Коэффициент ослабления  | 100                                                                  |
| Входное сопротивление   | 66,7 МОм                                                             |
| Входная емкость         | 3 пФ                                                                 |
| Особенности             | Контакт для автоматического считывания коэффициента деления пробника |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83