



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

HDR — осциллограф

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



По
МГ

Ко
ка

Ис

Об
ка

Вс
пр

Ти
ос

ОСОБЕННОСТИ ОСЦИЛЛОГРАФА WAVESURFER 4024HDR:

- Режим WaveScan - поиск аномалий в длинной записи по заданным условиям;
- Усовершенствованный интерфейс пользователя (MAUI). Авто- и курсорные измерения, расширенные функции математического анализа;
- Опции - синхронизации и декодирования сигналов шин I2C, SPI, UART-RS-232, CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, функциональный генератор до 25 МГц, 16-канальный логический анализатор, анализатор мощности;
- Возможность интеграции с пакетами MathCad, MatLab, Excel;
- Приложение LabNotebook для создания отчетов и документирования результатов;
- Бесплатные программные опции цифрового вольтметра (4 разряда) и частотомера (5 разрядов).

Характеристики LeCroy WaveSurfer 4024HDR

Параметр	Значение
Тип осциллографа	Цифровой
Число каналов	4
Полоса пропускания	200 МГц Максимальная частота дискретизации
Максимальный объем памяти	25 МБ
АЦП (бит)	12
Сопrotивление входа	50 Ом, 1 МОм
Логические каналы	16 (опция)
Интерфейс	USB, LAN
Дисплей	TFT емкостной сенсорный, диагональ 30,7 см, разрешение 1280x800
Масса (кг)	5,3

Комплектация LeCroy WaveSurfer 4024HDR

№	Наименование	Количество
1.	Осциллограф WaveSurfer 4024HDR	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83