



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

1 — **wifi-логгер температуры**

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

77 (495) 258-30-43

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 100 10 103

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ПЯТОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0572 2031



НАЗНАЧЕНИЕ TESTO SAVERIS 2-T1

WiFi-логгер testoSaveris 2-T1 предназначен для мониторинга температуры на складах, в производственных помещениях, а также в холодильных камерах. Температура измеряется при помощи встроенного сенсора. Измеренные значения сохраняются во встроенной памяти логгера, а также передаются в облачное хранилище TestoCloud через существующую WiFi-сеть. Вы можете получить доступ к измеренным значениям удаленно при помощи подключенного к Интернет смартфона, планшета или ПК.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Беспроводная система WiFi-логгеров данных testoSaveris 2 является гибким, легким в эксплуатации, и в то же время надежным решением для мониторинга температуры и влажности на складах, в холодильных камерах и производственных помещениях. Система состоит как минимум из одного WiFi-логгера и лицензии на доступ к облачному хранилищу TestoCloud (хранилище данных онлайн). Как компонент системы, логгер температуры testoSaveris 2-T1 со встроенным NTC-сенсором измеряет и сохраняет параметры температуры, а также передает по каналам беспроводной сети WiFi измеренные значения в облачное хранилище TestoCloud. Интервал измерений свободно настраивается в пределах от 5 с до 24 ч. Вы также можете использовать функцию сигнальных оповещений, отсылаемых через e-мэйли или опционально через SMS при нарушении установленных пределов.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ WIFI-ЛОГГЕРОВ, СЧИТЫВАНИЕ И АНАЛИЗ ДАННЫХ

WiFi-логгеры данных testoSaveris 2-T1 могут быть легко установлены и введены в эксплуатацию пользователем, не обладающим специальными техническими навыками. Доступно несколько вариантов лицензий для доступа к TestoCloud, реализующего функции по просмотру и анализу измеренных значений. Вы можете воспользоваться этими функциями удаленно, при помощи подключенного к Интернет смартфона, планшета или ПК.

Текущие измеренные значения, нарушения установленных пределов и оставшийся заряд батареи отображаются на дисплее логгера. Срок службы стандартных AA батарей составляет 24 месяца. Батареи могут быть заменены пользователем самостоятельно. Встроенная память логгеров — 10 000 значений, а корпус имеет степень защиты IP 65. WiFi-логгеры testoSaveris 2-T1 соответствуют EN 12830.

ОСОБЕННОСТИ TESTO SAVERIS 2-T1

- Автоматизированный мониторинг температуры при помощи встроенного сенсора
- Легкая в установке и эксплуатации система WiFi-логгеров
- Удаленный доступ к данным при помощи смартфона, планшета или ПК
- Сигнальные оповещения о нарушении установленных пределов через e-мэйли опционально через SMS

Примечание: Для работоспособности системы необходим как минимум один WiFi-логгер testoSaveris 2, лицензия на доступ к облачному хранилищу TestoCloud и действующая WiFi-сеть.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESTO SAVERIS 2-T1

Параметр	Значение
Память	10000
Температура хранения	-40 ... +70 °C
Рабочая температура	-30 ... +50 °C
Тип батареи	4 батарейки AA
Ресурс батареи	2 часов
Размеры	95 x 75 x 30.5 мм

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

Параметр	Значение
Диапазон измерений	-30 ... +50 °C
Погрешность	±0.5 °C

Ра
По
Тел
хри
Тел
ра
Пи
Ра

Параметр	Значение
Разрешение	0.1 °C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO SAVERIS 2-T1

Наименование	Количество
Электронный блок Saveris 2-T1	1
Элементы питания	1
USB кабель	1
Настенный держатель логгера	1
Инструкция по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83