



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!


Цифровой сенсорный блок управления

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание WX 2 Двухканальный сенсорный цифровой блок управления

WX 2 - управляющий блок для нового поколения двухканальных цифровых сенсорных паяльных станций Weller.

Отличительными особенностями станций серии WX является возможность подключения дополнительных устройств, сенсорный графический дисплей из термостойкого стекла, антистатическая защита, USB порт, который позволяет работать с Flash картами, а именно: сохранять установки станции на Flash карту, а также считывать сохраненные настройки станции с Flash карты. Станция не требует калибровки. Без использования калибратора можно осуществлять следующие функции: установка энергосберегающего режима, запоминание температур, установка режима автоматического отключения, установка режима окна. Блок WX 2 имеет два порта для подключения других устройств, таких как дымоуловители, подогревательные панели, с возможностью управления подключенными устройствами с дисплея станции WX.

Возможность подключать один инструмент мощностью 200 Вт или два инструмента по 120 Вт.

Характеристики WX 2 Двухканальный сенсорный цифровой блок управления

Параметры	Значение
Максимальная мощность	255 W
Диапазон температур WX 1010:	50° - 550°
Точность поддержания температуры	± 9°
Стабильность температуры	± 2°
Разрешение экрана	255 × 127
Подсветка экрана	4 LED
Антистатическая защита	
USB порт	
Размеры	170 × 151 × 130 мм.
Вес	3,2 кг.

Комплектация WX 2 Двухканальный сенсорный цифровой блок управления

Наименование
Управляющий блок WX 2 (одноканальный)

Внимание ! Блок WX 2 поставляется без паяльника и подставки. Паяльные инструменты для управляющих блоков WX 2 заказываются отдельно. Всю комплектацию Вы можете выбрать сами.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83