



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

весы XA .4Y
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Agilent XA .4Y

XA.4Y — это аналитические весы последнего поколения. Лабораторные аналитические весы Radwag серии XA.4Y применяются в лабораториях для получения максимально точных результатов взвешивания различных образцов и материалов. Аналитические весы с сенсорным графическим экраном от производителя Radwag отвечают самым высоким метрологическим требованиям. Модель XA.4Y имеет высокую точность и стабильность результатов взвешивания. Весы имеют самый обширный спектр функциональных возможностей и режимов для взвешивания за счет того, что в эту линейку продукции встроены широкоформатный цветной сенсорный дисплей, датчики движения и русифицированное меню управления.

- Встроенные интерфейсы: сетевой разъем, USB, RS 232 (подключение к локальной сети, 2×RS 232, 2×USB, дополнительный разъем display port);
- Датчики движения и уровня положения;
Цветной сенсорный дисплей оснащен двумя датчиками движения, которые можно запрограммировать одновременно на четыре разных действия: открытие и закрытие дверцы витрины, тарирование, печать, изменение ед. измерения, обнуление и т.д.
Также весы оснащены электронным уровнем горизонтального положения с автоматическим контролем и наглядной индикацией на дисплее весов.
- Дополнительный отдельный поддон для взвешивания;
- Перенос информации при помощи USB flash памяти;
- Wi-Fi модуль для беспроводного подключения к измерительной части весов;
Позволяет не только управлять весами на расстоянии до 10 метров, но и передавать все результаты измерений и статистику на компьютер, принтер, оснащенный модулем Wi-Fi и даже на смартфон.

Характеристики Agilent XA .4Y

Повторяемость. СКО	≤0,03 мг
Линейность	±0,07 мг
Наименьший предел взвешивания Нм ПВ	1 мг
Диапазон тарирования	- 110 г
Юстировка	Авто – T/24ч, t/0.8°C, %
Рабочая температура	+15°C ÷ +35°C (max +10°C ÷ +40°C)
Рабочая влажность	40% ÷ 80%
Эл. сеть	12 ÷ 16 V DC / 2,1 A
Время стабилизации	< 5 сек
Размер чаши	ø 85 мм
Дисплей	Цветной сенсорный (touch) 5,7"
Интерфейс	2xUSB, RS 232, Ethernet, 4Inp/4Out, Bluetooth
Габариты упаковки	715 × 385 × 485 мм
Вес нетто/брутто	12,7 / 16,4 кг
Гос. Реестр СИ РФ	№ 49688-12 ГОСТ Р 53228-2008