



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

веса **XA.4Y.A**
г. Москва
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Agilent XA.4Y.A

Аналитические весы серии XA .4Y.A дополнены новым 5,7-дюймовым цветным сенсорным дисплеем, который открывает новые возможности в области взвешивания и отображения результатов взвешивания. Весы серии XA .4Y.A имеют функцию автоматического открывания боковых стеклянных дверец с использованием инфракрасных дистанционных датчиков, которые расположены на терминале. Помимо этого XA .4Y.A снабжен модифицируемым меню пользователя, что позволяет настраивать необходимые параметры. Управление реализуется при помощи системы LevelSENSING, которая работает на электронном уровне.

Характеристики Agilent XA.4Y.A

Минимальная нагрузка (Min)	1 mg
Размеры грузоприемной чашки	ø 90 + ø 85 (option) mm
Диапазон тары	-250 g
Повторяемость	0,007 mg
Линейность	±0,06/0,2 mg
Эксцентрическое отклонение нагрузки	0,2 mg
Смещение чувствительности	$2 \times 10^{-6} \times Rt$
Смещение температуры чувствительности	$1 \times 10^{-6} / ^\circ C \times Rt$
Стабильность чувствительности	$1 \times 10^{-6} / \text{Year} \times Rt$
Минимальная нагрузка (USP)	14 mg
Минимальная нагрузка (U=1%,k=2)	1,4 mg
Размер камеры для взвешивания	170×200×220 mm
Время стабилизации	4 s
Рабочая температура	+10 - +40 °C
Питание	13,5 ÷ 16 V DC
Дисплей (цветной, сенсорный)	5,7" (touch screen)
Интерфейсы	2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4Inputs/4Outputs (digital), Wireless Connection
Размер упаковки	720×385×485 mm
Атмосферная влажность	40% ÷ 80%
Юстировка	Автоматическая
Вес нетто	14,7 kg
Вес брутто	19,1 kg
Потребляемая мощность беспроводного дисплея	700mA (wireless terminal - 1A)
Гос. реестр СИ РФ	№ 72360-18 / ГОСТ OIML R 76-1-2011