



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

iRay xEye C2W

Артикул: C2W



72 000 с НДС

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве Бесплатно

по России от 500



Тепловизионный прицел iRay xEye C2W - доступная модель тепловизора для охоты, туризма и спасательных операций, функционал которой дополнен возможностями, которые обычно встречаются только в топовых устройствах.

Главные преимущества прибора - запись рабочего процесса на видео и, за счет встроенного Wi-Fi-модуля, передача материалов на мобильные устройства с функцией прямой параллельной трансляции на несколько смартфонов и планшетов. Режим трансляции помогает организовать ориентирование товарищей по охоте или спасательным мероприятиям.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IRAY XEYE C2W

- Разрешение инфракрасного сенсора 256x192 точек.
- Частота обновления данных на дисплее - 25 Гц.
- Тепловая чувствительность <40 мК.
- Широкое поле обзора - 13.5° на 10.1°.
- 16 Гб памяти для хранения фото- и видеоматериалов.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

Высокие рабочие характеристики тепловизионного монокуляра iRay позволяют обнаружить человека с 675 м, а дикое животное, к примеру кабана - на дистанции до 472 м. Предусмотрено 5 вариантов цветовой палитры, для адаптации качества изображения к погодным условиям и под предпочтения пользователя. Так, одна из палитр специально ярко выделяет теплый объект и приглушает фон для максимально быстрого и комфортного обнаружения.

iRay xEye C2W защищен от пыли, песка и дождя по классу IP66, с ним легко можно работать в ливень или при сильном снегопаде. Встроенный аккумулятор много часов автономной работы, при необходимости более длительных поисков монокуляр можно подключить к внешнему питанию, например, к портативной батарее.

Устройство весит всего около 320 г, благодаря чему не мешает при активных передвижениях и не доставляет проблем при переноске. Нижний предел температурного диапазона эксплуатации находится на отметке -30 °С, благодаря чему эту модель можно брать с собой на любые выезды в течение всего года.

Характеристики iRay xEye C2W

Параметры	Значения
Матрица	iRay Vox Ceramic
Размер матрицы	256x192
Плотность матрицы	12µm
Увеличение	1.24x ~ 2.48x
Чувствительность сенсора	<40mk
Частота смены кадров	25 герц
Материал объектива	германий
Объектив	13 мм
Угол зрения	13.5x10.1 градусов
Дисплей	LCOS
Разрешение дисплея	720x540 px
Видео и фото запись	есть
Влагозащита (IP)	IP66
Внешнее питание	через Micro-USB
Время работы	до 12ч
Выделение теплых точек	есть
Модуль Wi-Fi	есть
Палитры	5 шт.
Память устройства	16 Gb
Питание	встроенная батарея
Рабочая температура	-30°C — +50°C
Габаритные размеры	160 x 62 x 62 мм
Вес	320 гр

Комплектация iRay xEye C2W

№	Наименование	Количество
1.	Тепловизионный монокуляр	1
2.	Кабель USB - MiniUSB	1
3.	Кабель MiniUSB - RCA	1
4.	Блок питания 2A	1
5.	Сумка для транспортировки	1
6.	Ремешок на руку	1
7.	Ремешок на шею	1
8.	Инструкция по эксплуатации	1
9.	Гарантийный талон	1

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU