- цифровой манометр

По

Ра

Пи

Те
ра

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ МТ10

Цифровые манометры серии **МТ10** служат для поверки приборов, измеряющих давление. Рабочей средой является газ. Манометр позволяет выбрать любую из 8 единиц измерения (кПа, кгс/см2, мм Н20, мм Нд, мбар и другие).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВЫХ МАНОМЕТРОВ СЕРИИ МТ10

- Питание:
  - автономное: батареи 4 х 1,5 В (типа АА, срок службы - около 100 часов).
  - блок питания:220 В / = 15 В.
- Порт связи RS-232-C.
- Температурная погрешность: ± 0,02 % от диапазона 10 °С.
- Время измерения (преобразования): около 4 сек.
- Температура окружающей среды: 5...40°С.
- Габариты: 174 х72 х60 мм.
- Масса: 700г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МТ10

Модель	Предел измерений	Погрешность	Разрешение	Максимальное давление перегрузки
265301	0...1.30 атм	± (0,04 % показаний + 0,03 % от диапазона)	0,01 кПа	5 атм
265303	0...7.00 атм	±0,1 % от диапазона	0,1 кПа	10 атм
265304	0... 30,00 атм		1 кПа	45 атм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование