



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Yokogawa MT10

Цифровые манометры серии MT10 служат для поверки приборов, измеряющих давление. Рабочей средой является газ. Манометр позволяет выбрать любую из 8 единиц измерения (кПа, кгс/см², мм H₂O, мм Hд, мбар и другие).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВЫХ МАНОМЕТРОВ СЕРИИ MT10:

- Питание:
 - автономное: батареи 4 x 1,5 В (типа AA, срок службы - около 100 часов).
 - блок питания: 220 В / = 15 В.
- Порт связи RS-232-C.
- Температурная погрешность: ± 0,02 % от диапазона 10 °С.
- Время измерения (преобразования): около 4 сек.
- Температура окружающей среды: 5...40°С.
- Габариты: 174 x72 x60 мм.
- Масса: 700г.

Модель Предел измерений Погрешность Разрешение Максимальное давление перегрузки

265301	0...1.30 атм	± (0,04 % показаний + 0,03 % от диапазона)	0,01 кПа	5 атм
265303	0...7.00 атм		±0,1 % от диапазона	0,1 кПа
265304	0... 30,00 атм		1 кПа	45 атм

Характеристики Yokogawa MT10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ YOKOGAWA MT10

ЗОНДЫ YOKOGAWA MT10

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83