



Yokogawa WT500

YOKOGAWA



ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве Бесплатно

по России от 500

✓ **Гарантия** 1 год

WT500 находит применение для измерения мощности возобновляемой энергии, измерения бо тестирования ИБП.

Тип

сети

1Ф

Виды измерений и тестов

ACV, AC, мощность, энергия, коэффициент мощности

Макс.

напряжение

1000 Вскз

Интерфейс

USB

Частота

50 Гц, 60 Гц

Описание Yokogawa WT500

WT500 находит применение для измерения мощности возобновляемой энергии, измерения больших токов электроприборов, оценки качества электроэнергии и тестирования ИБП.

Кроме числовых данных WT500 может отображать формы входных сигналов и тренды. В опции измерения гармоник (/G5) доступно отображение гистограмм и векторов.

WT500 оснащен двумя USB-портами внешних устройств для непосредственного сохранения данных (до 1 Гб) на USB-картах памяти с кратчайшими интервалами. Сохраненные данные можно открывать в таких приложениях, как Excel.

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗАТОРА МОЩНОСТИ WT500:

- Измерение мощности однофазных и трехфазных линий с базовой погрешностью 0,1 %;
- Компактная конструкция;
- Функция гармонического анализа;
- Одновременное измерение сигналов постоянного и переменного тока;
- Функции отдельного интегрирования для заряда/разряда и приобретенной/израсходованной электроэнергии;
- Сохранение результатов измерения непосредственно на USB-карту памяти;
- Простая настройка с помощью клавиш курсора;
- Одновременное измерение обычных и гармонических данных, опция /G5;
- Измерение больших токов электроприборов;
- Оценка и тестирование бытового электронного оборудования;
- Различные форматы отображения (в частности числовой), формы сигнала, графики и гистограммы.

Характеристики Yokogawa WT500

Параметр		Значение	
Диапазоны измерения	Напряжение	15/30/60/100/150/300/600/1000 В	
	Ток	Прямое подключение	0,5/1/2/5/10/20/40 А
		Внешний датчик	0,05/0,1/0,2/0,5/1/2/5/10 А
Погрешность измерения мощности	50/60 Гц	0,1 % от показаний + 0,1 % от шкалы	
	Постоянный ток	0,1 % от показаний + 0,1 % от шкалы	
Диапазон рабочих частот		DC/0,5 Гц...100 кГц	
Число входных каналов		1, 2, 3	
Интервал обновления данных		100 мс/ 200 мс/ 500 мс/1 с/ 2 с/ 5с	
Измеряемые величины		Напряжение; ток; активная/реактивная/полная мощность; cosφ; фазовый угол; частота, пиковое значение напряжения/тока; пик-фактор	
Интерфейсы		USB, GP-IB (/C1); Ethernet (/C7); выход VGA (/V1)	
Вес		6,5 кг	

Комплектация Yokogawa WT500

№	Наименование	Количество
---	--------------	------------

№	Наименование	Количество
1.	Анализатор мощности WT500	1
2.	Шнур питания	1
3.	Резиновые ножки	1
4.	Защитная крышка токового входа	1
5.	Руководство пользователя	1
6.	Руководство пользователя интерфейсов связи (CD-ROM)	1
7.	Адаптер для безопасных зажимов (к каждому из входных элементов прилагаются по два адаптера в наборе)	1

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU