



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

х с охлаждением усовершенствованный (Cooling Jacket

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. Гиляровского, дом 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ве
ди

Вл

Ра

Ве

Универсальный защитный кожух для эксплуатации Инфракрасные камеры OPTRIS серии PI, Инфракрасные камеры OPTRIS серии Xi и Пирометры OPTRIS серии HIGH PERFORMANCE (для CTlaser, CSlaser, CTvideo, CSvideo) при температурах до 315 °C.

ОСОБЕННОСТИ

- Работа при температуре окружающей среды до 315 °C
- Воздушное / водяное охлаждение с интегрированным обдувом окна и различными опциями защиты объектива
- Модульное исполнение для установки различных инфракрасных камер, пирометров и оптики
- Быстрая установка / замена инфракрасных устройств на месте эксплуатации без демонтажа защитного кожуха
- Интеграция дополнительных компонентов, таких как Мини-ПК для ИК-камер Optris серий PI и Xi (NetBox), USB-сервер Gigabit 2.0 и Промышленный интерфейс PIF для ИК-камер Optris серий PI и Xi в расширенной версии

Для защиты оптики ИК-камер и пирометров в условиях эксплуатации в пыльных и загрязненных зонах можно оснастить Кожух дополнительным **Ламинарным воздухообдувом**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр



Защитный кожух стандартная версия



Защитный кожух расширенная версия

Параметр		
	Защитный кожух стандартная версия	Защитный кожух расширенная версия
Степень пылевлагозащиты	IP65	IP65
Рабочая температура	до 315 °C ¹⁾	до 315 °C ¹⁾
Относительная влажность	10...95 % без конденсата	10... 95 % без конденсата
Материал кожуха (корпуса)	нерж. сталь V2A	нерж. сталь V2A
Габаритные размеры	271×166×182мм	426×166×182мм
Масса	5,7 кг	7,8 кг
Штуцер обдува объектива	G1/4" внутренняя резьба G3/8" внешняя резьба	G1/4" внутренняя резьба G3/8" внешняя резьба
Штуцер водяного охлаждения	G1/4" внутренняя резьба G3/8" внешняя резьба	G1/4" внутренняя резьба G3/8" внешняя резьба
Давление охлаждающей воды	макс. 15 бар	макс. 15 бар
Комплектация	• Защитный кожух «стандартный», состоящий из корпуса, шасси и фокусирующего блока в передней части • Инструкция по установке	• Защитный корпус «расширенный», состоящий из корпуса, шасси и фокусирующего блока в передней части • Монтажные принадлежности для - PI Netbox или USB сервер Gigabit; - промышленный интерфейс PIF. • Инструкция по установке