



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Термостаты с двумя рабочими зонами TKS-300-G

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ни
ди

Ве
ди

По

По
мо

Пи

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ TKS-300-G

TKS-300-G это современная серия жидкостных термостатов с двумя рабочими зонами. Функционал термостата предусматривает эксплуатацию двух рабочих зон одновременно, благодаря чему можно увеличить количество одновременно поверяемых или калибруемых СИ температуры, а за счёт широкого рабочего диапазона заменить два стандартных термостата. Одна рабочая зона термостата предназначена для воспроизведения низких температур в пределах -40 ...95°C, другая рабочая зона – для высоких температур в пределах 90...300°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TKS-300-G

Параметр	Значение	
Модель	TKS-300-40G	TKS-300-10G
Диапазон	-40...300°C	-10...300°C
Рабочая среда	Этиловый спирт, силиконовое масло	
Неоднородность температурного поля по горизонтали	$\leq 0,01^\circ\text{C}$	
Неоднородность температурного поля по вертикали	$\leq 0,01^\circ\text{C}$	
Нестабильность поддержания температуры	$\pm 0,01^\circ\text{C}/30 \text{ min}$	
Рабочее пространство	$\varnothing 150 \times 480 \text{ мм}$ (для низких температур) $\varnothing 130 \times 480 \text{ мм}$ (для высоких температур)	
Объём	2 x 20 л	
Потребляемая мощность	5,5 кВт	
Питание	220 В	
Габаритные размеры	1000 x 540 x 1280 мм	
Вес	150 кг	130 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Термостат
- 2 Резиновый шланг
- 3 Держатель для термометров с отверстиями 8 шт. по 12 мм, 9 шт. по 16 мм (для рабочей зоны низких температур)
- 4 Держатель для термометров с отверстиями 8 шт. по 10 мм, 7 шт. по 16 мм (для рабочей зоны высоких температур)
- 5 Кабель питания
- 6 Руководство по эксплуатации

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83