ка D 16 мм с телескопической рукояткой Testo

Артикул: 0635 9542

ОСОБЕННОСТИ ЗОНДА-КРЫЛЬЧАТКИ 0635 9542

- SD-карта и USB-интерфейс для простого и удобного обмена данными.
- Сокращение расходов энергии путем эффективной настройки систем ОВКВ.
- Оптимизация уровня комфорта в жилых помещениях и на рабочих местах.
- Еще большая эффективность благодаря новому ПО для ПК "EasyClimate".
- Экономия времени благодаря удобному трекпаду и графическому дисплею.
- Удивите своих заказчиков, предоставив результаты измерений, анализы и отчеты - в кратчайшие сроки, непосредственно на объекте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-10 °C ... +70 °C
Погрешность	±1,8 °C
Скорость/объемный расход воздуха	
Диапазон измерений	+0,6 ... +50 м/с
Погрешность	±(0,2 м/с + 1 % от изм. знач.) (0,6 ... +40 м/с) ±(0,2 м/с + 2 % от изм. знач.) (40,1 ... +50 м/с)
Общие технические данные	
Длина	960 мм
Диаметр	16 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование